

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ СЕРИИ «RBA-100» ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА

розничная цена
37 210 ₽

Автоматические шлагбаумы CARDDEX серии «RBA-100» предназначены для организации контролируемого въезда автотранспорта на огражденную территорию со средней и высокой пропускной способностью. Эти дорожные шлагбаумы сочетают в себе широкий функционал, лаконичный дизайн и безопасность. Они идеально подходят практически для любой сферы применения в условиях умеренного климата.

Шлагбаумы этой серии оснащаются стрелами длиной от 3 до 4,3 метров. Минимальное время подъема и опускания стрелы составляет 3 секунды. Скорость подъема и опускания, интервалы торможения, а также балансировка стрелы регулируются программно, с помощью меню настроек блока управления электроникой шлагбаума. Шлагбаум имеет функцию реверса стрелы при столкновении с объектами, а при попытке несанкционированного поднятия стрелы срабатывает звуковая сигнализация и стрела автоматически опускается. Питающее напряжение данной серии шлагбаумов – 24V.

Модульная конструкция электроники шлагбаума CARDDEX «RBA-100» позволяет без труда интегрировать в работу системы практически любые устройства управления и безопасности автотранспортного доступа.

Блок управления шлагбаумом, защищенный высокопрочным корпусом из ABS пластика, имеет класс влагозащиты IP65, что позволяет гарантировать стабильную работу электроники независимо от метеоусловий.

Стрелы для шлагбаумов выполнены из анодированного алюминиевого профиля круглого сечения D50 мм. Все стрелы имеют специальное покрытие и светоотражающие наклейки для безопасности эксплуатации в темное время суток, а также объемный резиновый демпфер в нижней части стрелы, позволяющий избежать повреждений объектов, ошибочно оказавшихся в зоне ее действия.

Низковольтный линейный привод шлагбаума гарантирует его оптимальную работу в условиях интенсивного использования, а специальное электронное устройство постоянно контролирует движение стрелы, останавливая или меняя направление движения при обнаружении препятствия.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Минимальное время подъема стрелы – 3 секунды



Плавный пуск и остановка



Автоматический реверс стрелы



Удобные настройки и регулировки



Гарантия производителя 5 лет



Модульная система электроники

ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон рабочих температур от -25 до +55 °C
- Интенсивность использования 75%
- Питающее напряжение 24V
- Мощность 120W
- Защита от несанкционированного подъема стрелы
- Компактные размеры
- Легкая аварийная разблокировка
- Режим автозакрытия
- Бесшумная работа
- Компактные размеры тумбы
- Длина стрелы от 3 до 4,3 метров
- Поддержка широкого спектра периферийных устройств