
# СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ





## Особенности

- Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики;
- Высокая стартовая мощность;
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус;
- Длительный срок эксплуатации.

## Конструкция батареи




## Технические характеристики

Напряжение.....12 В

| Емкость | | | |
|---|---|---|---|
| 10 часовой разряд | 0,7 А | 10,5 В | 7 Ач |
| 27 минутный разряд | 7 А | 9,6 В | 3,15 Ач |
| 7 минутный разряд | 21 А | 9,6 В | 2,45 Ач |

Зарядный ток..... 0,7 А

Саморазряд.....2% в месяц

Число циклов (25°С)
100% разряд.... .....200
80% разряд.....225
50% разряд.....500

| | JISD (-10°С) | Заводской стандарт (-18°С) |
|---|---|---|
| Разрядный ток | 60 А | 105 А |
| Напряжение (5с) | 9,6 В | - |
| Конечное напряжение разряда | 6 В | 7,2 В |
| Время разряда | 1мин 42сек | ≥ 30 сек |

## Габариты (±2мм)


Длина, мм..... 150

Ширина, мм..... 86

Высота, мм..... 94

Вес с электролитом, кг..... 2,47

Полярность..... .прямая (+ -)




Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Стартерные аккумуляторы DELTA CT отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов DELTA CT подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.