

Архитектор: Delugan Meissl Associated Architects, Вена, Австрия

EQUITONE

Fibre cement facade materials

Фасадные панели EQUITONE

Фасадные панели EQUITONE сочетают в себе как технологичность и качество, так и высокую эстетику. Они используются при строительстве и реновации зданий в системе вентилируемого фасада. Наши материалы предназначены как для коммерческих зданий, таких как офисы, бизнес-центры и здания некоммерческого типа — школы, детские сады и больницы, так и для частного строительства.

Мы предлагаем широкий спектр решений с конкретными техническими характеристиками, вариациями исполнения под каждый конкретный проект и дом. Наши материалы легкие, прочные, и с ними легко работать. Уникальный материал фиброцемент, производимый лишь из натуральных компонентов, обеспечивает экологичность и полную безопасность для человека и окружающей среды.

Сегодня EQUITONE — это полная гамма окрашенных в массе и имеющих природную текстуру материалов из фиброцемента. Ведущие архитекторы современности используют и трансформируют материалы EQUITONE, создавая выдающиеся дизайны фасадов.



Вентилируемый фасад

Универсальность
Вентилируемый фасад позволяет придать зданию современный облик, полностью преобразить его внешний вид, исправить внешние дефекты.

Меньше значит больше
Система вентилируемого фасада имеет минимальную толщину и облегченный вес конструкции, но при этом обладает максимальными преимуществами.

Тепловая и биозащита
Установка вентилируемого фасада позволяет сократить тепловые потери, предотвращает влияние высоких и низких температур на несущие стены, снижает возможность образования конденсата и плесени.



Свобода дизайна

Фасадные материалы EQUITONE демонстрируют непревзойденную гибкость при выборе дизайна. Материалы из фиброцемента окрашены в массе, а это значит, что их поверхность отражает внутреннюю структуру и цвет основного используемого материала. Независимо от того, какой дизайн фасада вы предпочтете, окрашенные в массе панели можно трансформировать в четкие, монолитные детали фасада.

Фасадные материалы EQUITONE поставляются в виде панелей с максимальными размерами 3100 мм x 1250 мм, при необходимости панели нарезаются по размерам, используемым в проекте. Материал легко поддается перфорированию, шлифовке, принтованию, допускается обработка пескоструем. Архитекторы, создатели интерьерного дизайна используют фасадные панели EQUITONE для воплощения нестандартных творческих идей в отделке фасадов и при оформлении помещений.

Архитектор: Boguslaw Wowrzeczka, Вроцлав, Польша

Архитектор: AR-TE, Левен, Бельгия

Архитектор: Regina Schineis, Аугсбург, Германия

Архитектор: Busmann + Haberer, Берлин, Германия

Архитектор: Astrid Bornheim, Берлин, Германия

EQUITONE [linea]

Архитектор: Studio Weave, Лондон, Великобритания



LT20

LT60

LT90

Эффект тени:

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00



EQUITONE [linea]

EQUITONE [linea] – это уникальный, окрашенный в массе, трехмерный фасадный материал, который выглядит по-разному в течение всего дня в зависимости от угла зрения и падения солнечных лучей: воображаемая гладкость сменяется неожиданными контрастами, которые проявляют четкие контуры профилированной панели.

Габариты панели

1220 x 2500 x 10 мм	51 кг/панель
1220 x 3050 x 10 мм	63 кг/панель
1 м^2	17 кг/м^2

EQUITONE. Искусство тени, Fred Eerdekens

EQUITONE [tectiva]

Архитектор: RDBM, Антверпен, Бельгия



TE90

TE15

TE00



TE20

TE10

TE60

TE30

TE40

EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [tectiva] — это окрашенный в массе фасадный материал с отшлифованной поверхностью и естественными оттеночными переливами. Каждая панель уникальна и четко отображает естественную текстуру основного материала - фиброцемента.

Габариты панели

1220 x 2500 x 8 мм	44 кг/панель
1220 x 3050 x 8 мм	54 кг/панель
1 м^2	15 кг/м^2

EQUITONE [materia]

Архитектор: B-architecten, Антверпен, Бельгия



MA400

MA200

EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] – это окрашенный в массе фасадный материал, подчеркивающий красоту фиброцемента. Этот материал обладает характеристиками цемента, а волокна делают его поверхность шероховатой и в то же время бархатистой. В результате изменения погодных условий материал приобретает легкие естественные оттенки, играя полутонами. Несмотря на свой небольшой вес, это очень прочный материал, который прекрасно переносит мороз, влагу, жару и перепады температур.

Габариты панелей

1250 x 2500 x 8 мм	48 кг/панель
1250 x 3100 x 8 мм	60 кг/панель
1250 x 2500 x 12 мм	71 кг/панель
1250 x 3100 x 12 мм	88 кг/панель
1 $м^2$ x 8 мм	15 кг/$м^2$
1 $м^2$ x 12 мм	23 кг/$м^2$



EQUITONE [natura]

Архитектор: Delugan Meissl Associated Architects, Вена, Австрия

Стандартные цвета

N162

N154

N861


N961

N161

N163

N211

N252

N891

N892


N250

N294

N281

N251

N073

N074

Специальные цвета

N661

N662

N593

N594

N411

N412

N991


N972

N331

N359

Другие цвета доступны по запросу (производство под заказ с учетом минимального объема заказа).

EQUITONE [natura]

EQUITONE [natura] – это окрашенный в массе фасадный материал, обладает уникальным полупрозрачным покрытием, имеющим блестящую структуру. Это придает отличительную красоту, благородство и престижный вид постройке.

Габариты панелей

1250 x 2500 x 8 мм	46 кг/панель
1250 x 3100 x 8 мм	72 кг/панель
1250 x 2500 x 12 мм	58 кг/панель
1250 x 3100 x 12 мм	90 кг/панель
1 м^2 x 8 мм	15 кг/м^2
1 м^2 x 12 мм	23 кг/м^2

EQUITONE [pictura]

Архитектор: Jo Coenen, Амстердам, Нидерланды

PW141 PG243 PG241 PA041

PW841 PG843 PG844 PA944

PG542 PG546 PG444 PG342

PG642 PG545 PG443 PG341

PG641 PG544 PG442 PG742

Другие цвета доступны по запросу (производство под заказ с учетом минимального объема заказа).

EQUITONE [pictura]

EQUITONE [pictura] – это фасадный материал из фиброцемента с гладкой, ультраматовой поверхностью для создания оригинальных, современных решений, в которых цвет имеет особое значение.
Дополнительно материал обрабатывается EQUITONE “PRO” UV покрытием, обеспечивающим эффективную защиту от граффити.
Мы предлагаем специально отобранную, ультрасовременную гамму цветовых решений и тысячи оттенков на заказ.

Габариты панелей

1250 x 2500 x 8 мм	49 кг/панель
1250 x 3100 x 8 мм	60 кг/панель
1250 x 2500 x 12 мм	71 кг/панель
1250 x 3100 x 12 мм	88 кг/панель
1 м^2 x 8 мм	15 кг/м^2
1 м^2 x 12 мм	23 кг/м^2

Архитектор: Jo Coenen, Амстердам, Нидерланды