

# ATOЛ MARTA

Торговые весы для успешного старта



- Промышленная влагозащищенная сенсорная панель
- У Взвешивание, расчет стоимости и сдачи, счетный режим
- ✓ Память на 4 товара
- Дисплеи со стороны продавца и покупателя
- 200 дней автономной работы без подзарядки









РЫНКИ

ОВОЩНЫЕ ЛАВКИ

ОБЩЕПИТ



## **АТОЛ MARTA**

#### ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОРГОВЛИ



Весы АТОЛ МАRTA имеют все необходимые режимы и функции: взвешивание, расчет стоимости и сдачи, 4 клавиши быстрого вызова цены. Общая стоимость и сдача рассчитываются автоматически, что исключает ошибки персонала и помогает сократить очередь. Благодаря памяти на 4 товара искать самый ходовой товар удобно и быстро. Счетный режим позволяет использовать АТОЛ МARTA в качестве порционных весов. Весы позволяют взвешивать товары массой до 30 кг с высокой точностью: до 6 кг — 1 г, от 6 до 15 кг — 2 г, и от 15 до 30 кг — 5 г.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ



Промышленная сенсорная панель с большими клавишами долговечна в использовании и обеспечивает высокую точность ввода данных. Показания взвешиваний хорошо видны на жидкокристаллическом дисплее при любом освещении. Дисплеи расположены со стороны продавца и со стороны покупателя. Покупатель видит всю информацию о приобретаемом товаре, что повышает доверие и лояльность.

### ДО 200 ДНЕЙ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ



Весы могут работать и от сети, и от встроенного аккумулятора. Аккумулятор увеличенной емкости позволяет работать до 200 дней без подзарядки. Это гарантирует бесперебойную работу при отсутствии электричества и возможность выездной торговли. Степень заряда аккумулятора отображается при включении весов.

Технические характеристики	
Наибольший предел взвешивания, кг	30
Наименьший предел взвешивания, г	20
Цена поверочного деления и дискретность отчета, г	1 2 5
Вычитание массы тары, кг	не более 15
Питание	Аккумулятор встроенный: 4А*ч, 4В (модификация с RS-232) 8А*ч, 2В (модификация без RS-232) От сети: 220В, 50 Гц
Продолжительность работы от аккумуляторной батареи, ч	до 200 дней (по 8 часов в день)
Тип дисплея	Жидкокристаллический с подсветкой
Диапазон рабочих температур, С°	от -10 до +40
Размер платформы, мм	320 x 230
Интерфейс	RS-232
Число клавиш цены	4
Габариты, мм	330 x 320 x 111 (высота модели со стойкой 425 мм)
Масса, кг, не более	2,7 (3,2 со стойкой)