



**3300 кв.м**  
Площадь освещения

**Дизельный двигатель**



Объем топливного бака 80 литров  
Двигатель дизель Kubota Z482



## X-START

Светодиод 4x160Вт - 8М



### ОСОБЕННОСТИ

- Прожекторы с возможностью регулировки и наклона в нескольких направлениях
- 7 секций вертикальной башни 8 м, с поворотом на 340 °
- Оцинкованные металлоконструкции
- Порошковое покрытие 80 мкм
- Центральная подъемная проушина, карманы для вилочного погрузчика для эффективного использования
- Направленный основной спиральный кабель для предотвращения повреждений во время работы
- Сигнализация панели управления для защиты двигателя индикатор уровня топлива
- Автоматический выключатель для электрической защиты от перегрузки
- Внешняя кнопка аварийной остановки
- Сертифицированная ветроустойчивость до 80 км / ч
- 5 регулируемых по высоте стабилизаторов
- Бортовые уровни



Размеры и вес	Размеры мин. (Мм)		Габаритные размеры макс. (Мм)		Общий вес (кг)		
	1830x1370x2560 (ДхШхВ)		2320x2570x8500 (ДхШхВ)		680		
Прожекторы	Тип	Мощность (каждый)	Количество прожекторов	Освещенная площадь (кв.м)			
	Светодиодные	160 Вт	4	3300			
Мачта	Метод подъема	Максимальная высота	Максимальная скорость ветра	Вращение	Опции		
	Ручной	8 м	80 км / ч	340 °			
Генератор	Модель	Частота (Гц)	Класс изоляции	Степень защиты	Однофазное напряжение	Вспомогательные розетки	
	Синхронный	50	Н	IP 23	3,5кВА - 230В	1 кВА	
Двигатель	Модель	Топливо	об / мин	Емкость бака (л)	Расход (л / ч)	Непрерывное время работы	Уровень шума дБ (А) на расстоянии 7 м
	Кубота Z482	Дизель	1500	80	0,55	145 ч	65



**ЛЕГИОН-ТЕХНО**

профессионализм - дело техники

Эксклюзивный официальный дистрибьютор  
TRIME на территории России и СНГ

[trime.ru](http://trime.ru) | [info@trime.ru](mailto:info@trime.ru)

+7 (929) 653-13-37 | +7 (495) 741-89-01

8 (800) 222-51-05 | +7 (495) 532-37-34