

Страница продукта
на сайте

Манопур Клинер / Клинер А / Клинер Л

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ СМОЛ

ОПИСАНИЕ

Многокомпонентная прозрачная органическая жидкость сбалансированного состава. Предназначена для очистки технологического оборудования и инструмента от полиуретановых составов.

Манопур Клинер применяется для очистки поверхностей и инструментов от еще не полимеризовавшихся полиуретановых смол.

Манопур Клинер А является активным клинером для схвативших полиуретановых смол.

Манопур Клинер Л предназначен для консервации насоса.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наиболее эффективно рекомендуется применять для очистки оборудования от полиуретановых композиций, как пленкообразующих, так и вспенивающихся. В большинстве случаев очистка возможна даже от твердых продуктов полимеризации;
- Является эффективным растворителем для очищения от большинства полимерных пленкообразователей, смол, олигомеров;
- Возможно применение для удаления старых лакокрасочных покрытий;
- Эффективно можно применять для очистки деталей машин (в том числе автотранспорта) и механизмов от различных ГСМ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность растворения, превышающая большинство существующих растворителей;
- Отсутствие резкого запаха;
- Материал пожаробезопасен. Не воспламеняется от источников открытого огня;
- Возможность смывки растворителя холодной водой;
- Растворитель малотоксичен (класс опасности - IV, по ГОСТ 12.1.005-88) и имеет пониженную биологическую активность.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 24 месяца в сухом и теплом месте в оригинальной закрытой упаковке. Температура хранения от +5 до +30°C.

УПАКОВКА

Продукт поставляется в канистрах по 5, 10 и 20 кг.

– техника безопасности

Не рекомендуется использовать композицию для разбавления лакокрасочных материалов и полимерных покрытий перед их нанесением.

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЭО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЭО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЭО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЭО[®]