

ВД краска «АЗ» интерьерная

Тип	Водно-дисперсионная краска
Область применения	Для окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, пенопласту, гипсокартону, древесине в сухих помещениях, не требующих влажной уборки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение	перед окраской основание должно быть чистым, сухим и прочным (очищенным от отслаивающейся краски, побелки, пыли, жиров, смазочных масел и т.п.). Твердые глянцевые поверхности необходимо отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность (рекомендуется использовать акрилатную грунтовку "Спутник"). Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Допускается разбавление водой не более чем на 5% по массе. В зависимости от качества отделки наносят от 1 до 2 слоев после полного высыхания предыдущего слоя. Последний слой рекомендуется наносить неразбавленной краской. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • белоснежное, глубокоматовое покрытие • идеальна для экономичного ремонта • хорошо укрывает поверхность • образует покрытие устойчивое к уборке <p>КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс пожарной опасности КМ1) воспламеняемость - В1 (трудновоспламеняемые), дымообразование - Д1 (с малой дымообразующей способностью), токсичность - Т1 (малоопасные)</p>
Высыхание	1 час при температуре +20°C и относительной влажности не более 70%.
Цвет	белоснежный
Расход	125-170гр на м ² поверхности при нанесении в 1 слой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.