

Эмаль акриловая «Optilux» универсальная, полуглянцевая



Область применения Предназначена для деревянных оконных рам, дверей, проемов, а также загрунтованных металлических поверхностей, кирпичных, бетонных, оштукатуренных эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, кроме полов. Можно наносить на ранее окрашенные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение	Перед окраской основание должны быть чистым, сухим и прочным (очищенным от отслоившейся краски, пыли, жиров, смазочных масел и т.п.). Твердые глянцевые поверхности необходимо отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой (не более 5%). Эмаль наносится кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Не наносить при температуре ниже +10°C. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• устойчива к пожелтению, к действию воды, атмосферных осадков и моющих средств.• быстро высыхает.• экологически чистая, не имеет резкого запаха.• после высыхания образует шелковистую глянцевую поверхность.• не оставляет следов от кисти, и не образует подтеков.• обладает высокой степенью белизны, укрывистостью и адгезией.• образует долговечное покрытие с высокими защитными свойствам.• не содержит органических растворителей.• подходит для колерования.• эластичная, не растрескивается.• покрашенная поверхность выдерживает влажную уборку с применением моющих средств через 14 дней после нанесения.
Высыхание	2 часа - промежуточная сушка между слоями, полное высыхание - 24 часа при температуре +20°C и относительной влажности 70%.
Расход	100-150 г/м ² на 1 слой в зависимости от состояния и структуры поверхности.
Хранение	В плотно закрытой оригинальной таре при температуре +5°C до +35°C. Хранить в недоступных для детей местах. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.
Срок годности	12 месяцев.