

# Техническая спецификация

## МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

### JETA PRO

#### арт. 55040480-12

Полиэтиленовая маскировочная пленка для окрасочных работ. Пленка является статичной, эластичной, наружным слоем удерживает лакокрасочный опыл, внутренним слоем поглощает конденсат (не оставляет следов на влажной поверхности), устойчива к высоким температурам и к инфракрасной сушке.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Состав                           | Полиэтилен 100% |
| Толщина                          | 12 мкм          |
| Ширина                           | 4 м             |
| Длина                            | 80 м            |
| Статичность                      | +               |
| Удерживание лакокрасочного опыла | +               |
| Рабочая температура              | 10-120°C        |
| Цвет                             | Голубой         |



#### ПРИМЕНЕНИЕ

Пленка применяется для защиты различных поверхностей от грязи, пыли и лакокрасочного опыла. Подходит для маскировки перед грунтованием и финишной окраской автомобиля. Оклеиваемая поверхность перед использованием должна быть высушена. Пленка легко снимается, не оставляя следов на поверхности.



#### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и общей влажности 55%, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства.