

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР 32

Премиальное гидравлическое масло для экстремально низких температур

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524 part 3 (HVLP)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР 32 – гидравлическое масло с превосходными низко-температурными свойствами. Масло производится на специально подобранном базовом масле и уникальном пакете присадок. Масло характеризуется экстремально высоким индексом вязкости (IV > 300).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР 32 разработано для гидравлических систем мобильной, лесозаготовительной, специальной техники, а также различного промышленного оборудования, работающего в арктических зимних условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР 32 идеально подходит для техники, которую необходимо запустить при сильном морозе без подогрева. Позволяет снизить время выхода гидравлической системы на рабочие параметры, тем самым уменьшить стоимость владения техникой или оборудования. За счет уникального состава изменение вязкости масла от температуры минимально, это позволяет избежать обрыва шлангов и рукавов гидравлического оборудования.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР 32
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ASTM D 445	32,3
Вязкость кинематическая при -30 °C	мм ² /с	ASTM D 445	902
Вязкость кинематическая при -40 °C	мм ² /с	ASTM D 445	2 320
Индекс вязкости		ASTM D 2270	320
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	118
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-72

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»