


РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ


Серия ЖКХ



Антивандалный
светодиодный
светильник
СБО-1000 IP42
(LEDANTI)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 9Вт
Световой поток: 980 Лм
310x82x45
Вес 1,1 кг


1999р.



Светодиодный
светильник
СКУ02-10-24-SA-150
IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность 10Вт
Световой поток: 1100 Лм
150x142x60
Рассеиватель-ударопрочный
поликарбонат

2600р.



Светодиодный
светильник
СКУ02-16-48-SA-300
IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность 16 Вт
Световой поток 1950 Лм
300x142x60
Рассеиватель-ударопрочный
поликарбонат

3200р.



Антивандалный
светодиодный светильник
СКУ02-10-48-013 IP65

Напряжение питания: 220
Потребляемая мощность: 10 Вт
Световой поток 1100 Лм
120x120x60
Рассеиватель-ударопрочный
поликарбонат

2750р.



Светодиодный светильник
СБО-25- FSM IP65
(LEDANTI)

Напряжение питания : 220В
Потребляемая мощность: 25 Вт
Световой поток: 2750Лм
222x222x71
Вес 1,2кг

4200р.



Светодиодный светильник
СБО-9М IP54
(LEDANTI)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 9 Вт,
Световой поток: 855 Лм
177x177x90
Вес 1,1кг

1650р.



Светодиодный светильник
СБО-10- FSM IP65
(LEDANTI)

Светодиодный светильник
Напряжение питания: 220В
Мощность 10 Вт
Световой поток 1150 Лм
150/150/60
Рассеиватель ударопрочный
поликарбонат

2300р.

Серия Серия (LedRoad)

СБО (БРОНИРОВАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ)



Светильник
светодиодный
БРОНИРОВАННЫЙ
СБО 114-112-120S-IP44(Б)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 64 Вт.
Световой поток: 8 300Лм.
200x1200x50
Вес: 8,2 кг

11900р.


Светильник
светодиодный
БРОНИРОВАННЫЙ
СБО114-52-84S-IP44(Б)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 52Вт.
Световой поток 6 100Лм.
200x1200x50
Вес: 8,2 кг

10746р.

Светильник
светодиодный
БРОНИРОВАННЫЙ
СБО114-32-56S-IP44(Б)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 32 Вт.
Световой поток: 4 020Лм.
150x1200x50
Вес: 8,2 кг

9833р.

Светильник
светодиодный
БРОНИРОВАННЫЙ
СБО114-1000IP42 (Б)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 9Вт,
Световой поток: 1100Лм
310x82x45

4000р.

БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ



ПОД ЛЮБОЙ ПРОЕКТ И БЮДЖЕТ



ОПЫТ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



ДОСТАВКА ПО РФ

РФ, 420095, г. Казань, ул. Восстания, д.126 Офис №532

+7 (843) 212 50 98 +7 (843) 212 53 47

sales@avalit.su www.avalit.su

Серия СБО АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (эксплуатируется без металлических защитных решеток)



Светильник светодиодный
антивандальный для
спортивных помещений
СБО 114-84ЭКО-120 IP42

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 52Вт
Световой поток: 6500 Лм
200x1200x50
Вес 4,4 кг

6988р.




Светильник светодиодный
антивандальный для
спортивных помещений
СБО 114-112ЭКО-120 IP42

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 64Вт
Световой поток: 8300 Лм
200x1200x50
Вес 4,4 кг

8240р.


Серия Эконом (LedRoad) СПО 114 ЭКО



Светильник светодиодный
СПО114 - 56 ЭКО IP 44
(LedRoad)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 34Вт
Световой поток: 4 300 Лм.
595x595x45
Вес 2,6 кг


3400р.



Светильник светодиодный
СПО114 - 70 ЭКО IP 44
(Led Road)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 45Вт
Световой поток: 5 400 Лм.
595x595x45
Вес 2,6 кг

3780р.



Светильник светодиодный
СПО114 - 84 ЭКО IP 44
(Led Road)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 52Вт
Световой поток: 6 500 Лм.
595x595x45
Вес 2,6 кг

4000р.



Светильник светодиодный
СПО114-28-60 ЭКО IP44
(LedRoad)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 17 Вт,
Световой поток: 2 100 Лм,
150x590x45
Вес 1,3 кг

2600р.

Светильник светодиодный
СПО114-42-60 ЭКО IP44
(Led Road)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 25 Вт,
Световой поток: 3 200 Лм.
200x590x45
Вес 1,3 кг

2953р.

Светильник светодиодный
СПО114-56-120 ЭКО IP44
(Led Road)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 34 Вт
Световой поток: 4 300 Лм.
150x1200x45
Вес 1,3 кг

3400р.

Светильник светодиодный
СПО114-84-120 ЭКО IP44
(LedRoad)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 52 Вт
Световой поток: 6 500 Лм.
200x1200x45
Вес 1,3 кг

4000р.

Серия Промо (LedRoad) СПО 114 ЭКО IP65



Светильник светодиодный
СПО114-56 ЭКО IP65
(LedRoad)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 34 Вт
Световой поток: 4 300 Лм.
150x1210x45
Вес 2,6 кг


4800р.

Светильник светодиодный
СПО114-84 ЭКО IP65
(LedRoad)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 52 Вт
Световой поток: 6 500 Лм.
150x1210x45
Вес 2,6 кг

5300р.


Серия (LedRoad) СПО 114 ЭКО НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ



Светильник светодиодный
СПО114-112-120 ЭКО IP44
(LedRoad)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 64 Вт
Световой поток: 8 600Лм.
1200x600x45
Вес 4 кг


7911р.



Светильник светодиодный
СПО114-112 ЭКО-2500 IP44
(LedRoad)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 64 Вт
Световой поток: 8 600Лм.
150x2500x45
Вес 4 кг


7290р.



Светильник светодиодный
СПО114-168-ЭКО-3000 IP 44
(LedRoad)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 102 Вт
Световой поток: 12 900Лм.
150x3000x45
Вес 5 кг


8373р.



Светильник светодиодный
СПО114-168-ЭКО-4000 IP44
(LedRoad)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 102 Вт
Световой поток: 12 900Лм.
150x4000x4
Вес 6 кг

8754р.




Светильник светодиодный
СПО114-224-ЭКО-5000 IP44
(LedRoad)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 130 Вт
Световой поток: 15 000Лм.
150x5000x45
Вес 7 кг

14623р.

Серия SKU (линейные светодиодные светильники)



СКУ 02-34-56-012M-1000
ip54 эконом,
полистирол
микропризма
прозрачная
/микропризма опал

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 34 Вт
Световой поток: 4 200 Лм.
1000x50x50
Вес 2,7 кг

5000р.



Ску 02-55-84-012M-1500
ip54 эконом,
полистирол
микропризма прозрачная
/микропризма опал

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 52 Вт,
Световой поток: 6 300Лм.
1500x50x50
Вес 2,7кг

6800р.



Светильник светодиодный
Ску 02-144-38-012-1150 SL
ip54 opal

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 38 Вт,
Световой поток: 4 200Лм.
1150x50x50
Вес 2,2кг

6650р.



Светильник светодиодный
Ску 02-180-55-012-1450 SL
ip54 opal

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 55 Вт,
Световой поток: 6 300Лм.
1450x50x50
Вес 2,2кг

8000р.

Серия (LedRoad) СПО 114 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ



Эвакуационный знак "Выход"
СПО114-18SIP44 (A)(9V)
С (БАП) светодиодный

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 9 Вт
Световой поток: 600 Лм
300x100x45
Вес 0,6 кг

4200р.



- БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ
- ПОД ЛЮБОЙ ПРОЕКТ И БЮДЖЕТ
- ОПЫТ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- ДОСТАВКА ПО РФ

РФ, 420095, г. Казань, ул. Восстания, д.126 Офис №532

+7 (843) 212 50 98 +7 (843) 212 53 47
sales@avalit.ru www.avalit.ru

ПК

Аварийный знак
"Пожарныйкран"(ПК)
СПО114-9SIP44(A) (9V)
С (БАП) светодиодный

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 9 Вт
Световой поток: 600 Лм
300x100x45
Вес 0,6 кг

4200р.



Эвакуационный знак
"Направление стрелка"
СПО114-18SIP44(A)(9V)
С (БАП) светодиодный

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 9 Вт
Световой поток: 600 Лм
300x150x45
Вес 0,6 кг

4400р.

Не входить! Опасно!
идет обеззараживание
ультрафиолетовым
излучением

Эвакуационный знак
"Не входить опасно
обеззараживание"
СПО114- 18SIP44 (A)(9V)
С (БАП)светодиодный

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 9 Вт
Световой поток: 600 Лм
300x100x45
Вес 0,6 кг

4200р.



Аварийный знак
"Пожарныйкран"(ПК)
СПО114-9SIP44(A) (9V)
С (БАП) светодиодный

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 9 Вт
Световой поток: 600 Лм
300x100x45
Вес 0,6 кг

4200р.

УЛИЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ



Светильник светодиодный
Улично - промышленный
СКУ 02-10-24 УХЛ 1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 12 Вт,
Световой поток: 1 820Лм
250x81x73
Вес 1 кг

4400р.



Светильник светодиодный
Улично - промышленный
SKU 02-30-48 УХЛ 1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 30 Вт,
Световой поток: 3 700 Лм
300x81x73
Вес 1,6 кг

4900р.



Светильник светодиодный
Улично - промышленный
SKU 02-45-72 УХЛ 1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 45 Вт,
Световой поток: 5 460 Лм
400x81x73
Вес 2,7 кг

7500р.



Светильник светодиодный
Улично - промышленный
SKU 02-60-96 УХЛ 1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 60 Вт,
Световой поток: 7 400 Лм
500x81x73
Вес 2,7 кг

7700р.



Светильник светодиодный
Улично - промышленный
SKU 02-90-144 УХЛ 1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 90 Вт,
Световой поток: 11 100 Лм
500x81x73
Вес 3,8 кг


10500р.



Светильник светодиодный
Улично - промышленный
SKU 02-52-288-S4 УХЛ1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 52 Вт,
Световой поток: 8 300 Лм
600x210x55
Вес 4,8 кг


11500р.



Светильник светодиодный
Улично - промышленный
SKU 02-80-288-S3 УХЛ1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 80 Вт,
Световой поток: 11 900 Лм
600x210x55
Вес 4,8 кг

13500р.



Светильник светодиодный
Улично-промышленный
**СКУ 02-105-384-S3 UXL1
IP65**

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 105 Вт
Световой поток: 15 300 Лм
700x210x55
Вес 4,8кг

14000р.



Светильник светодиодный
Улично – промышленный
СКУ02-170-288 UXL1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 170 Вт
Световой поток: 22 200 Лм
700x160x75
Вес 8,1кг.

23500р.



Светильник светодиодный
Улично- промышленный
СКУ02-270-432 UXL1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 270 Вт
Световой поток: 33 300 Лм
700x300x200
Вес 12,5кг

37560р.



Светильник светодиодный
Улично – промышленный
СКУ02-360-576 UXL1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 360 Вт,
Световой поток: 43200 Лм
700x400x200
Вес 18 кг

44280р.



Светильник Светодиодный
Улично – промышленный
**СКУ02-120-50 UXL1 IP65
(2куб)**

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 120 Вт
Световой поток: **15000 Лм**
300x150x200
Вес 6,8 кг

20851р.

Серия СКУ (ПРОЖЕКТОР) с вторичной оптикой



Универсальный
антивандальный
светодиодный-светильник
(прожектор)
SKU 02-11-8 УХЛ1 IP65

Напряжение питания: 220 В
Потребляемая мощность: 11 Вт,
Световой поток: 1 560 Лм
(40/60 градусов)
140x80x75
Вторичная оптика: Ledil
Вес 1 кг

4999p.

Универсальный
антивандальный
светодиодный светильник
(прожектор)
SKU 02-20-8 УХЛ1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 20 Вт
Световой поток: 2 250 Лм
(40/60 градусов)
180x80x75
Вторичная оптика: Ledil
Вес 1,6

5999p.

Универсальный
антивандальный
светодиодный светильник
(прожектор)
SKU 02-35-16 УХЛ1 IP65

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 35 Вт
Световой поток: 4 150 Лм
(40/60 градусов)
220x80x75
Вторичная оптика: Ledil
Вес 1,7 кг

7199p.

Светильник светодиодный
Прожектор
SKU 02-60- 25УХЛ1 IP65
(1куб.)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 60 Вт
Световой поток: 7 500 Лм
КСС120,45,30,15 градусов
150x150x200
Вес 3,5кг

15699p.

Светильник светодиодный
прожектор
SKU 02-120- 50УХЛ1 IP65
(2 куб.)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 120 Вт
Световой поток: 15 000 Лм
КСС120,45,30,15 градусов
150x150x200
Вес 6,8кг

23999p.

Светильник светодиодный
прожектор
SKU 02-240-100УХЛ1 IP65
(4 куб.)

Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 240 Вт
Световой поток: 30 000Лм
КСС 30 градусов
300x300x250
Вес 13,6кг

44199p.