




1)ЖКХ-ОФИС	3
1.1) Серия ЖКХ	4
1.2) Серия (LedRoad) СБО (БРОНИРОВАННЫЕ)	5
1.3) Серия СБО АНТИВАНДАЛЬНЫЙ для спортивных помещений	5
1.4) Серия Офис (Led Road) СПО 114 S1 Samsung (1)	6
1.5) Серия Промо (Led Road) СПО 114 S1 Samsung (1)	6
1.6) Серия Эконом (LedRoad) СПО 114 ЭКО	7
1.7) Серия Промо (LedRoad) СПО 114 ЭКО	7
1.8) Серия (LedRoad) СПО 114 ЭКО НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ	8
1.9) Серия СКУ (линейные светодиодные светильники)	9
1.10) Серия (LedRoad) СПО 114 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ	10
2) УЛИЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ	11
2.1) Серия СКУ (универсальные, улично-промышленные)	12
2.2)Серия СКУ (ПРОЖЕКТОР) с вторичной оптикой	13
3)АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ (ТРУБЧАТЫЕ) УЛИЧНЫЕ	14
3.1)Серия (LedRoad) СКУ-TUBING LED	14
4)ДИЗАЙНЕРСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	15
4.1)Серия (LedRoad) D-CIRCLE(КРУГЛЫЕ) ДИЗАЙНЕРСКИЕ	15

№п/п	Наименование	Характеристики	Внешний вид	Цена Оптовая	Цена Розничная
Серия ЖКХ					
1	Антивандалный светодиодный светильник СБО-1000 IP42 (LEDANTI)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 9Вт Световой поток: 980 Лм 310x82x45 Вес 1,1 кг		1 876.00	1 990.00
2	Светодиодный светильник СКУ02-10-24-SA-150 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность 10Вт Световой поток: 1100 Лм 150/142/60 Рассеиватель-ударопрочный поликарбонат		1 690.00	1 950.00
3	Светодиодный светильник СКУ02-16-48-SA-300 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность 16 Вт Световой поток 1950 Лм 300/142/60 Рассеиватель-ударопрочный поликарбонат		2 190.00	2 490.00
4	Антивандалный светодиодный светильник СКУ02-10-48-013 IP65	Напряжение питания: 220 Потребляемая мощность: 10 Вт Световой поток 1100 Лм 120/120/60 Рассеиватель-ударопрочный поликарбонат		1 680.00	1 890.00
5	Светодиодный светильник СБО-114-12 IP65(LEDANTI)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 9,2Вт Световой поток: 890 Лм 60x160x80 Вес 1,1 кг		1 720.00	1 980.00
6	Светодиодный светильник СБО-25- FSMIP65(LEDANTI)	Напряжение питания : 220В Потребляемая мощность: 25 Вт Световой поток: 2750 Лм 222x222x71 Вес 1,2кг		2 390.00	2 780.00
7	Светодиодный светильник СБО-9MIP54 (LEDANTI)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 9 Вт, Световой поток: 855 Лм 177x177x90 Вес 1,1кг		1 380.00	1 630.00
8	Светодиодный светильник СКУ02-10-24-CSM-240 IP65	Напряжение питания: 220В Мощность 10 Вт Световой поток 1100 Лм 240/50/60 Рассеиватель ударопрочный поликарбонат		1 790.00	1 990.00



**Серия Серия (LedRoad) СБО (БРОНИРОВАННЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ)**

1	Светильник светодиодный БРОНИРОВАННЫЙ СБО 114-112-120S- IP44(Б)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 64 Вт. Световой поток: 8 300Лм. 200x1200x50 Вес: 8,2 кг		9 110.00	11 990.00
2	Светильник светодиодный БРОНИРОВАННЫЙ СБО114-52-84S-IP44(Б)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 52Вт. Световой поток 6 100Лм. 200x1200x50 Вес: 8,2 кг		8 267.00	10 746.00
3	Светильник светодиодный БРОНИРОВАННЫЙ СБО114-32-56S-IP44(Б)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 32 Вт. Световой поток: 4 020Лм. 150x1200x50 Вес: 8,2 кг		7 795.00	9 833.00
4	Светильник светодиодный БРОНИРОВАННЫЙ СБО114-1000IP42 (Б)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 9Вт, Световой поток: 1100Лм 310x82x45		3 720.00	4918.00

**Серия СБО АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(эксплуатируется без металлических защитных решеток)**


1	Светильник светодиодный антивандальный для спортивных помещений СБО114-56 ЭКО-120IP42	Напряжение питания:220В Потребляемая мощность:32Вт. Световой поток:4300 Лм 200x1200x50 Вес4,4 кг		4 673.00	5845.00
2	Светильник светодиодный антивандальный для спортивных помещений СБО 114-84ЭКО-120 IP42	Напряжение питания:220В Потребляемая мощность:52Вт Световой поток:6500 Лм 200x1200x50 Вес4,4 кг		5 326.00	6988.00
3	Светильник светодиодный антивандальный для спортивных помещений СБО 114-112 ЭКО-120 IP42	Напряжение питания:220В Потребляемая мощность:64Вт Световой поток:8300Лм 200x1200x50 Вес4,4 кг		6 333.00	8204.00

СерияОфис (Led Road) СПО 114 S1 Samsung (1)					
1	Светильник светодиодный СПО114-48-S IP 44 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 28 Вт, Световой поток: 3 500Лм. 595x595x45		2 923.00	3 691.00
2	Светильник светодиодный СПО114 - 60- S1 IP 44 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 34 Вт, Световой поток: 4 400 Лм. 595x595x45		3 240.00	4 069.00
3	Светильник светодиодный СПО114-72-S1 IP44 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 40 Вт, Световой поток: 5 280 Лм. 595x595x45		3 456.00	4 334.00
4	Светильник светодиодный СПО114-24-S1 IP44 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 14 Вт, Световой поток: 1 760 Лм. 150x595x45		2 232.00	2 624.00
5	Светильник светодиодный СПО114 - 36- S1 IP 44 (Led Road)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 20 Вт, Световой поток: 2 640 Лм. 200x595x45		2 436.00	2 929.00
6	Светильник светодиодный СПО114-48-S1-120 IP44 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 28 Вт, Световой поток: 3500 Лм. 150x1200x45		2 923.00	3 691.00
7	Светильник светодиодный СПО114- 72 -S1-120 IP44 (Led Road)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность:34Вт Световой поток: 5 280Лм. 200x1200x45		3 456.00	4 334.00
СерияПромо (Led Road) СПО 114 S1 Samsung (1)					
8	Светильник светодиодный СПО114 - 48- S1 IP 65 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 28Вт, Световой поток: 3 500 Лм. 150x1210x45		3 789.00	4 296.00
9	Светильник светодиодный СПО114 - 72- S1 IP 65 (Led Road)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 40Вт, Световой поток: 5280 Лм. 150x1210x45		4 212.00	4 932.00


Серия Эконом (LedRoad) СПО 114 ЭКО					
1	Светильник светодиодный СПО114 – 56 ЭКО IP 44 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 34Вт Световой поток: 4 300Лм. 595x595x45 Вес 2,6кг		2 653.00	2 971.00
2	Светильник светодиодный СПО114 - 70 ЭКО IP 44 (Led Road)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 45Вт Световой поток: 5 400Лм. 595x595x45 Вес 2,6 кг		2 932.00	3 285.00
3	Светильник светодиодный СПО114 – 84 ЭКО IP 44 (Led Road)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 52Вт Световой поток: 6 500Лм. 595x595x45 Вес 2,6 кг		3 215.00	3 604.00
4	Светильник светодиодный СПО114–28-60ЭКО IP44 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 17 Вт, Световой поток: 2 100 Лм, 150x590x45 Вес 1,3 кг		2 153.00	2 271.00
5	Светильник светодиодный СПО114 – 42- 60 ЭКО IP 44 (Led Road)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 25 Вт, Световой поток: 3 200 Лм. 200x590x45 Вес 1,3 кг		2 379.00	2 653.00
6	Светильник светодиодный СПО114 - 56 - 120 ЭКО IP 44 (Led Road)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 34 Вт Световой поток: 4 300Лм. 150x1200x45 Вес 1,3 кг		2 653.00	2 971.00
7	Светильник светодиодный СПО114-84-120 ЭКО IP44 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 52 Вт Световой поток: 6 500Лм. 200x1200x45 Вес 1,3 кг		3 215.00	3 604.00
Серия Промо (LedRoad) СПО 114 ЭКО					
8	Светильник светодиодный СПО114–56 ЭКО IP65 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 34 Вт Световой поток: 4 300Лм. 150x1210x45 Вес 2,6кг		5 988.00	7 285.00
9	Светильник светодиодный СПО114–84 ЭКО IP65 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 52 Вт Световой поток: 6 500Лм. 150x1210x45 Вес 2,6 кг		6 376.00	7 731.00

Серия (LedRoad) СПО 114 ЭКО НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ

1	Светильник светодиодный СПО114-112-120 ЭКО IP44 (LedRoad)	Напряжение питания:220В Потребляемая мощность:64 Вт Световой поток: 8 600Лм. 1200x600x45 Вес 4 кг		5 117.00	6 311.00
2	Светильник светодиодный СПО114-112 ЭКО-2500 IP44 (LedRoad)	Напряжение питания:220В Потребляемая мощность:64 Вт Световой поток: 8 600Лм. 150x2500x45 Вес 4 кг		5 194.00	5 990.00
3	Светильник светодиодный СПО114-168-ЭКО-3000 IP 44 (LedRoad)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 102 Вт Световой поток: 12 900Лм. 150x3000x45 Вес 5 кг		6 162.00	7 373.00
4	Светильник светодиодный СПО114-168-ЭКО-4000 IP44 (LedRoad)	Напряжение питания:220В Потребляемая мощность: 102 Вт Световой поток: 12 900Лм. 150x4000x4 Вес 6 кг		6 520.00	7 754.00
5	Светильник светодиодный СПО114-224-ЭКО-5000 IP44 (LedRoad)	Напряжение питания:220В Потребляемая мощность: 130 Вт Световой поток: 15 000Лм. 150x5000x45 Вес 7 кг		10 305.00	12 623.00

Серия СКУ (линейные светодиодные светильники)					
1	Светильник светодиодный СКУ02-72-112 УХЛ1 IP54 прозрачный рассеиватель	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 72 Вт Световой поток: 8 100 Лм. 1500x50x50 Вес 2,7 кг		5 660.00	6 792.00
2	Светильник светодиодный СКУ02-72-112 УХЛ1 IP54 матовый рассеиватель	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 72 Вт, Световой поток: 7 200Лм. 1500x50x50 Вес 2,7кг		5 660.00	6 792.00
3	Светильник светодиодный СКУ02-55-84 УХЛ1 IP54 прозрачный рассеиватель	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 55 Вт, Световой поток: 6 300Лм. 1400x50x50 Вес 2,2кг		5 240.00	6 288.00
4	Светильник светодиодный СКУ02-55-84 УХЛ1 IP54 матовый рассеиватель	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 55 Вт Световой поток: 5 400Лм. 1400x50x50 Вес 2,2 кг		5 240.00	6 288.00
5	Светильник светодиодный СКУ02-38-56 УХЛ1 IP54 прозрачный рассеиватель	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 38 Вт Световой поток: 4 200Лм. 950x50x50 Вес 1,7 кг		3 720.00	4 344.00
6	Светильник светодиодный СКУ02-38-56 УХЛ1 IP54 матовый рассеиватель	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 38 Вт Световой поток: 3 550Лм. 950x50x50 Вес 1,7 кг		3 620.00	4 344.00
7	Светильник Светодиодный СКУ02-27-42 УХЛ1 IP54 прозрачный рассеиватель	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 27 Вт Световой поток: 3 150Лм. 1400x50x50 Вес 2,2 кг		3 890.00	4 668.00
8	Светильник Светодиодный СКУ02-27-42 УХЛ1 IP54 матовый рассеиватель	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 27 Вт Световой поток: 2 700Лм. 1400x50x50 Вес 2,2 кг		3 890.00	4 668.00

Серия (LedRoad) СПО 114 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

1	Эвакуационный знак "Выход" СПО114-18SIP44 (A)(9V) (БАП)светодиодный	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 9 Вт Световой поток: 600 Лм 300x100x45 Вес 0,6 кг		3 582.00	4 378.00
2	Эвакуационный знак "Направление стрелка" СПО114-18SIP44(A)(9V) с (БАП)светодиодный	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 9 Вт Световой поток: 600 Лм 300x100x45 Вес 0,6 кг		3 582.00	4 378.00
3	Эвакуационный знак "Не входить опасно обеззараживание" СПО114-18SIP44 (A)(9V) С(БАП)светодиодный	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 9 Вт Световой поток: 600 Лм 300x100x45 Вес 0,6 кг		3 582.00	4 378.00
4	Аварийный знак "Пожарныйкран"(ПК) СПО114-9SIP44(A) (9V) (БАП)светодиодный	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 9 Вт Световой поток: 600 Лм 300x100x45 Вес 0,6 кг		3 582.00	4 378.00

УЛИЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Серия СКУ (универсальные, улично-промышленные)					
1	Светильник светодиодный Улично - промышленный СКУ 02-10-24 УХЛ 1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 12 Вт, Световой поток: 1 820Лм 250x81x73 Вес 1 кг		3 550.00	3 968.00
2	Светильник светодиодный Улично - промышленный СКУ 02-30-48 УХЛ 1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 30 Вт, Световой поток: 3 700 Лм 300x81x73 Вес 1,6 кг		3 887.00	4 532.00
3	Светильник светодиодный Улично - промышленный СКУ 02-45-72 УХЛ 1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 45 Вт, Световой поток: 5 460 Лм 400x81x73 Вес 2,7 кг		5 776.00	6 690.00
4	Светильник светодиодный Улично - промышленный СКУ 02-50-72 УХЛ 1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 50 Вт, Световой поток: 6 100 Лм 400x81x73 Вес 2,7 кг		5 776.00	6 690.00
5	Светильник светодиодный Улично- промышленный СКУ 02-60-96 УХЛ 1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 60 Вт, Световой поток: 7 400 Лм 500x81x73 Вес 2,7 кг		7 585.00	8 908.00
6	Светильник светодиодный Улично - промышленный СКУ 02-90-144 УХЛ 1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 90 Вт, Световой поток: 11 100 Лм 500x81x73 Вес 3,8 кг		10 926.00	13 242.00
7	Светильник светодиодный Улично- промышленный СКУ 02-45-192-S4 УХЛ 1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 45 Вт, Световой поток: 7 040 Лм 600x210x55 Вес 4,8 кг		11 684.00	12 916.00
8	Светильник светодиодный Улично - промышленный СКУ 02-52-288-S4 УХЛ1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 52 Вт, Световой поток: 8 300 Лм 600x210x55 Вес 4,8 кг		11 684.00	12 916.00
9	Светильник светодиодный Улично - промышленный СКУ 02-80-288-S3 УХЛ1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 80 Вт, Световой поток: 11 900 Лм 600x210x55 Вес 4,8 кг		13 471.00	14 995.00

10	Светильник светодиодный Улично-промышленный СКУ 02-105-384-S3 УХЛ1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 105 Вт Световой поток: 15 300 Лм 600x210x55 Вес 4,8кг		14 421.00	15 835.00
11	Светильник светодиодный промышленный СКУ02-150-216-Д350IP54	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 150 Вт Световой поток: 20 150Лм 350x350x310 Вес 7,4кг		22 384.00	27 799.00
12	Светильник светодиодный Улично-промышленный СКУ 02-110-144-3SM-D IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 110 Вт Световой поток: 14 250Лм 310x310x200 RCC-Д(120 гр.) Вес 12,450кг		23 410.00	27 533.00
14	Светильник светодиодный Улично – промышленный СКУ02-109-48УХЛ1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 110 Вт Световой поток: 11 500Лм Угол излучения: 15,25, 30,45, 60 градусов Вес 4,8 кг		19 184.00	21 911.00
15	Светильник светодиодный Улично – промышленный СКУ02-170-288УХЛ1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 170 Вт Световой поток: 22 200 Лм 700x160x75 Вес 8,1кг.		22 328.00	26582.00
16	Светильник светодиодный Улично- промышленный СКУ02-270-432УХЛ1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 270 Вт Световой поток: 33 300 Лм 700x300x200 Вес 12,5кг		29 414.00	35 506.00
17	Светильник светодиодный Улично – промышленный СКУ02-360-576УХЛ1 IP65	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 360 Вт, Световой поток: 43200 Лм 700x400x200 Вес 18 кг		36 352.00	42 208.00
18	Светильник Светодиодный Улично – промышленный СКУ02-120-50УХЛ1IP65 (2куб)	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 120 Вт Световой поток: 15000 Лм 300x150x200 Вес 6,8 кг		15 808.00	18 851.00

Серия СКУ (ПРОЖЕКТОР) с вторичной оптикой					
1	<p>Универсальный антивандальный светодиодный-светильник (прожектор) СКУ 02-11-8 УХЛ1 IP65</p>	<p>Напряжение питания: 220 В Потребляемая мощность: 11 Вт, Световой поток: 1 560 Лм (40/60 градусов) 140x80x75 Вторичнаяоптика: Ledil Вес 1 кг</p>		3 758.00	4 609.00
2	<p>Универсальный антивандальный светодиодный светильник (прожектор) СКУ 02-20-8 УХЛ1 IP65</p>	<p>Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 20 Вт Световой поток: 2 250 Лм (40/60 градусов) 180x80x75 Вторичная оптика: Ledil Вес 1,6</p>		4 432.00	5 655.00
3	<p>Универсальный антивандальный светодиодный светильник (прожектор) СКУ 02-35-16 УХЛ1 IP65</p>	<p>Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 35 Вт Световой поток: 4 150 Лм (40/60 градусов) 220x80x75 Вторичная оптика: Ledil Вес 1,7 кг</p>		5 386.00	6 733.00
4	<p>Светильник светодиодный Прожектор СКУ 02-60- 25УХЛ1 IP65 (1куб.)</p>	<p>Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 60 Вт Световой поток: 7 500 Лм КСС120,45,30,15 градусов 150x150x200 Вес 3,5кг</p>		11 736.00	14 671.00
5	<p>Светильник светодиодный прожектор СКУ 02-120- 50УХЛ1 IP65 (2 куб.)</p>	<p>Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 120 Вт Световой поток: 15 000 Лм КСС120,45,30,15 градусов 150x150x200 Вес 6,8кг</p>		17 525.00	21 906.00
6	<p>Светильник светодиодный прожектор СКУ 02-240-100УХЛ1IP65 (4 куб.)</p>	<p>Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 240 Вт Световой поток: 30 000Лм КСС 30 градусов 300x300x250 Вес 13,6кг</p>		34 177.00	42 124.00

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ (ТРУБЧАТЫЕ) УЛИЧНЫЕ

Серия (LedRoad) СКУ -tubingLed АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ (ТРУБЧАТЫЕ) УЛИЧНЫЕ					
1	Светильник светодиодный Трубчатый (посадочное место 4100 мм) СКУ02-12-180-tubing Led-1000IP67	Напряжение питания: 220В Мощность: 12 Вт, Световой поток: 1 100 Лм, 4700-5000К, Общие габариты 1000/54 мм, рабочее напряжение 24В		5 304.00	6 995,00
2	Светильник светодиодный Трубчатый (посадочное место 4100 мм) СКУ02-50-720-tubing Led-3950 IP67	Напряжение питания :220В Мощность: 50 Вт, Световой поток: 2 850Лм, 4700-5000К, Общие габариты:3950/54мм состоит из: 4х трубчатых светильников 495/54 мм, рабочее напряжение: 24В		20 250.00	24 300.00
3	Светильник светодиодный Трубчатый (посадочное место 7450мм) СКУ02-95-1350- tubing Led-7350 IP67	Напряжение питания: 220В Мощность: 95 Вт, Световой поток: 5 650 Лм, 5000К, Общие габариты:7350/54 мм Состоит из: 6 трубчатых светильников 495/54 мм 1/1450мм, рабочее напряжение: 24В		34 556.00	40 467.00
4	Светильник светодиодный Трубчатый (посадочное место 3700мм) СКУ02-45-720-tubing Led-3450 IP67	Напряжение питания: 220В Мощность: 45 Вт, Световой поток: 2 150Лм 4700-5000К, Общие габариты:3950/54мм, состоит из: 2х трубчатых светильников 495/54 мм и 1шт /1450/54 мм, Рабочее напряжение 24В		20 436.00	24 523.00

ДИЗАЙНЕРСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия (LedRoad) D-CIRCLE(КРУГЛЫЕ) ДИЗАЙНЕРСКИЕ					
1	Светильник светодиодный СКУ02-80-650-D-circle IP44	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 80 Вт Световой поток: 8 300Лм. 650х650х120 Вес 7,3 кг		23 398.00	27 373.00
2	Светильник светодиодный СКУ02-60-350-D-circle IP44	Напряжение питания: 220В Потребляемая мощность: 60 Вт Световой поток: 6 200Лм 350х350х120 Вес 4,3 кг		17 069.00	21 370.00