















Сварочное оборудование для ПНД

	Фото	Стыковые сварочные аппараты	Цена с НДС
W 160		Аппарат с механическим приводом для сварки труб номинальным диаметром от 40 до 160 мм, с возможностью сварки труб номинальным диаметром 32 мм. В комплекте: позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40,50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	95 000
W 160 (S)		Аппарат с механическим приводом для сварки труб номинальным диаметром от 63 до 160 мм, с возможностью сварки труб номинальным диаметром 32 мм. В комплекте: 2-х хомутовый позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.	80 000
W 250		Для стыковой сварки труб 75-250 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и ЗИП.	295 000
W 250 (M)		Для стыковой сварки труб 75-250 мм. В комплекте: позиционер с механическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм и ЗИП.	185 000
W 315		Аппарат с гидравлическим приводом для сварки труб номинальным диаметром от 90 до 315 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм и ЗИП.	370 000
W 500		Для стыковой сварки труб 180-500 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм и ЗИП.	550 000
W630		Для стыковой сварки труб 315-630 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм и ЗИП.	660 000
W 800		Для стыковой сварки труб 450-800 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 450, 500, 560, 630, 710 мм и ЗИП.	1 350 000
W 1000		Для стыковой сварки труб 710-1000 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 710, 800, 900 мм и ЗИП.	1 990 000

W 1200		Для стыковой сварки труб 710-1200 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 710, 800, 900, 1000 мм и ЗИП.	2 700 000
W 1600		Для стыковой сварки труб 1000-1600 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 1000, 1200, 1400 мм и ЗИП.	По запросу
ПОЗИЦИОНЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ			
Позиционер 160		Служит для фиксации труб и фитинга при электромуфтовой сварки ПЭ труб диаметром 32-160 мм. Позволяет сваривать муфты, отводы 45° и 90°, тройники. - упрощает монтаж труб; - обеспечивает соосный монтаж; - обеспечивает отсутствие избыточного напряжения труб внутри фитинга; - снижает риск выплеска расплавленной массы полиэтилена; - сводит к минимуму риск получения бракованного соединения. Поставляется в комплекте с редуцированными вкладышами д.63 и 110 мм.	59 000
Позиционер 250		Служит для фиксации труб и фитинга при электромуфтовой сварки ПЭ труб диаметром 32-160 мм. Позволяет сваривать муфты, отводы 45° и 90°, тройники. - упрощает монтаж труб; - обеспечивает соосный монтаж; - обеспечивает отсутствие избыточного напряжения труб внутри фитинга; - снижает риск выплеска расплавленной массы полиэтилена; - сводит к минимуму риск получения бракованного соединения. Поставляется в комплекте с редуцированными вкладышами д. 110, 160 и 225 мм.	79 500
Ролик не регулируемый 630		Ролик направляющий 630	11 900
Ролик регулируемый 630		Ролик направляющий 630 регулируемый	13 500
Кольца редуцированные		Кольца редуцированные для позиционера д.32, 40, 50, 75, 90, 125, 140 (цена за 1 диаметр)	6 500
ТЕСТОВОЕ И ПРОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПНД			
Машина разрывная ГРМ-15/1		Машина разрывная ГРМ-15/1. Предназначена для проведения приемочных испытаний полиэтиленовых труб и качества стыковых соединений методом разрушающего контроля в полевых условиях	295 000
БЛОК ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ «РУБИН»			
Блок протоколирования «Рубин»		Блок протоколирования для стыковых сварочных аппаратов W250-W1600 предназначен для записи параметров сварки трубы с регистрацией времени сварки, имени оператора и контроля температуры и давления сварочного процесса.	150 000
ЭЛЕКТРОМУФТОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ			
32-1400		Электромуфтовый сварочный аппарат «Пегас»	185 000
32-1400		Электромуфтовый сварочный аппарат «Кентавр»	221 000

32-1600		Электромужтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-4000, ZERN-800, ZERN-2000	По запросу
ПРОЧЕЕ			
Скребок		Скребок ручной для снятия оксидного слоя	750
Салфетки для обезжиривания ПЭ труб		Содержание спирта 90%. В 1-й банке - 150 шт. Размер 1-й салфетки: 28,5 x 27см	1 705
Вкладыши		Комплекты редуционных вкладышей для стыковых сварочных аппаратов от 32 до 1400 диаметра	По запросу
Фланцевый адаптер W 160		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 160 диаметра.	20 000
Фланцевый адаптер W 250		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 250 диаметра.	25 000
Фланцевый адаптер W 315		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 315 диаметра.	35 000
Фланцевый адаптер W 500		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 500 диаметра.	42 000
Фланцевый адаптер W 630		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 630 диаметра.	50 000
Фланцевый адаптер W 800		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 800 диаметра.	60 000
Фланцевый адаптер W 1000		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 1000 диаметра.	По запросу
Фланцевый адаптер W 1200		Фланцевый адаптер для сварки коротких втулок до 1200 диаметра.	По запросу
Кран- манипулятор W 500		Кран – манипулятор	56 000
Кран- манипулятор W 630		Кран – манипулятор	56 000
Кран- манипулятор W 800		Кран – манипулятор	80 000
Кран- манипулятор W 1000		Кран – манипулятор	87 000
Кран- манипулятор W 1200		Кран – манипулятор	98 000
Кран- манипулятор W 1600		Кран – манипулятор	По запросу