

В данной таблице представлено сравнение ключевых характеристик тракторов МТЗ серии 1200. Используйте эту информацию для выбора модели, наиболее подходящей под ваши потребности.



МТЗ-1220.4



МТЗ-1221.2



МТЗ-1221.T.2



МТЗ-1221.3



МТЗ-1221.4



МТЗ-1222.3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
МОЩНОСТЬ, Л.С. (КВТ)	122 (90)	130 (96)	136 (100)	136 (100)	136-141 (100-104.6)	136 (100)
ДВИГАТЕЛЬ	Д-245.2S3A / Д-245.2S3AM	Д-260.2C2	Д-260.2S2	Д-260.2S2	Д-260.2S3A / TCD2012 2V L06 C3UT104 (DEUTZ)	Д-260.2S2 / Д-260.2S3A
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Турбированный с интеркулером	Турбированный	Турбированный	Турбированный с интеркулером	Турбированный с интеркулером	Турбированный с интеркулером
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ	Stage IIIA	Stage 0	Stage 0/I	Stage II	Stage IIIA / Tier IIIa	Stage II

ТРАНСМИССИЯ

ТИП КПП	Синхронизированная	Синхронизированная	Синхронизированная	Синхронизированная	Синхронизированная	Синхронизированная
ЧИСЛО ПЕРЕДАЧ (ВПЕРЕД/НАЗАД)	16/8 (опц. 24/12)	16/8				
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, КМ/Ч	1.7-36.7	2.1-33.8	1.54-35.0	1.5-35	1.5-35	1.54-37.0

ГИДРАВЛИКА И ВОМ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НАВЕСКИ, КГ	4200	4300	4300	4300	4300-6500	2800-4300
КОЛИЧЕСТВО ГИДРОВЫВОДОВ	3 пары	2-3 секции	3 пары	3 задних, 2 передних (опц.)	3 пары	3 пары + дренажный
ТИП ВОМ	Независимый и синхронный	Независимый и синхронный	Независимый и синхронный	Независимый и синхронный	Независимый, двухскоростной	Независимый и синхронный
СКОРОСТИ ВОМ, ОБ/МИН	540, 1000	540, 1000	540, 1000	540, 1000	540, 1000	540, 1000

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ГАБАРИТЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, КГ	5675	5080-5800	5730	5570-5800	5600-6000	5570-5900
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ	630	465-620	480-620	465-480	480-620	465-620
РАДИУС ПОВОРОТА, М	4.5-5	5.4	5.4-6.2	5.4	5.4-5.5	5.4

КОМФОРТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТИП КАБИНЫ	Стандартная	Стандартная	Тент-каркас	Стандартная	Стандартная	Улучшенная
ТИП ПЕРЕДНЕГО МОСТА	Портальный	Балочный	Балочный	Портальный	Портальный	Портальный

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ

КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО	Современная экология Stage IIIA	Мощный 6-цилиндровый двигатель	Тент-каркас для теплого климата	Сбалансированная модель Stage II	Современный Stage IIIA с опцией DEUTZ	Улучшенный комфорт и управление
РЕКОМЕНДАЦИЯ	Современный трактор с экологическим стандартом Stage IIIA. Идеален для регионов с жесткими экологическими требованиями.	Мощный 6-цилиндровый двигатель для интенсивных работ. Подходит для крупных сельхозпредприятий.	Тент-каркас вместо кабины для работы в теплом климате. Простота обслуживания и ремонтпригодность.	Сбалансированная модель с улучшенной эргономикой. Универсальное решение для различных задач.	Современная модель с установки двигателя DEUTZ для повышенной надежности.	Улучшенная кабина с повышенным комфортом. Идеален для длительных рабочих циклов.

Примечание: Все технические характеристики могут изменяться производителем. Перед покупкой уточняйте актуальные параметры у официальных дилеров.