

**WASTE KING®****WASTE KING FOODSERVICE****ITEM NO.: WASTE KING 3000 3 H.P. Heavy Duty MODEL**

Промышленный Измельчитель пищевых отходов WASTE KING 3000-1 (- 3)

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

- Точки ОП, рестораны от 300 до 750 персон,
- пищевые производственные цеха ( в т.ч. рыбные, мясные ) ;
- больницы и лечебные учреждения;
- Одобрено СЭН для использования на предприятиях общественного питания;
- Продолжительная непрерывная работа: высокопроизводительный диспюзер непрерывной загрузки.
- Высокооборотный двигатель и автоматический реверс продлевает срок эксплуатации мотора и позволяет измельчителю работать без перегрузок.

**Технические характеристики измельчителя WASTE KING 3000**

- Напряжение питания: 220-240В ( 380В по согласованию ), 50/60 Гц.
- Мощность двигателя -3,0 л.с.
- Потребляемая мощность – 2.3 Квт., 6А

**Особенности промышленных измельчителей WASTE KING 3000 :**

- Рабочая камера из нержавеющей стали и чугуна с специальным антикоррозийным покрытием;
- Конструкция прокладки, позволяет производить очистку от грязевых отложений;
- Щеточный электродвигатель мощностью 3.0 л.с.
- Обороты двигателя: 1725 об/мин.;
- Полная защита от внешних воздействий влаги и попадания воды в моторный отсек;
- Конструкция двигателя позволяет управлять воздушным потоком для охлаждения мотора, что эффективно сказывается на продолжительность работы двигателя;
- Встроенная защита от перегрева двигателя;
- Измельчающие элементы: Неподвижные и врачающиеся измельчающие элементы изготовлены из хромникелевого сплава повышенной прочности и неподверженного коррозии;
- Конструкция измельчающих элементов позволяет обеспечивать переработку отходов как в основном направлении вращения, так и в реверсивном;
- Тройной слой смазки защищает мотор от попадания влаги. Подпружиненный дополнительный сальник рабочей камеры обеспечивает дополнительную защиту мотора и потери смазывающих свойств сальника;
- Корпус измельчителя выполнен из Нержавеющей стали и чугуна. Отсутствие пластика и окрашенных деталей позволяет легко производить чистку и санитарную обработку корпуса диспюзера;
- Вода подводится непосредственно в измельчитель;
- Регулировка по высоте с помощью специальных ножек.
- Большой выбор специальных монтажных адаптеров для кухонных чаш и разделочных столов, контроллеров включения и управления;
- Гарантия: 1 год