



SWP1712TS

Multiswitch compatti a 17 ingressi con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

| | | |
|---|--------------|---|
| CODICE | 287356 | |
| Ingressi | 16 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 12 | |
| SAT | | |
| Banda passante | MHz | 950-2300 |
| Guadagno con pendenza positiva | dB | -5/-1 |
| Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dBμV | 100 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
| TV | | |
| Banda passante | MHz | Passivo: 5-862 Attivo: 47-862 |
| Guadagno attivo | dB | -1 |
| Guadagno passivo | dB | -21 |
| Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dBμV | Guadagno TV attivo: 95 |
| Canale di ritorno | | |
| Banda passante | MHz | TV passivo: 5-65 |
| Consumo | | |
| Consumo Derivata | mA | 50 |
| Assorbimento | mA, V | TV attivo: 160, 13 TV passivo interamente alimentato dal ricevitore |

| | | |
|--------------------------|----|----------------------------------|
| Massimo assorbimento LNB | mA | TV passivo: 4000 TV attivo: 3840 |
|--------------------------|----|----------------------------------|

Caratteristiche generali

| | | |
|------------|----|------------|
| Dimensioni | mm | 190x310x40 |
|------------|----|------------|

| | | |
|-------------------------|----|-----------|
| Dimensioni alimentatore | mm | 110x52x34 |
|-------------------------|----|-----------|

| | | |
|------------------------------|----|---------|
| Temperatura di funzionamento | °C | -10÷+55 |
|------------------------------|----|---------|