

Спецификация 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 т. погрузчиков с бензиновым двигателем

Основное	1	Производство		 CPQD20						 CPQD25						 CPQD30					 CPQD35					 CPQD40N			 CPQD45N			 CPQD50N						
	2	Базовая модель																								RW17-Y			RW17-Y			RWX17-Y						
	3	Тип		RW7-Y	RW11-Y	RW11A-Y	RW11B-Y	RW20-Y	RW26-Y	RW7-Y	RW11-Y	RW11A-Y	RW11B-Y	RW20-Y	RW26-Y	RW7-Y	RW11-Y	RW11A-Y	RW11B-Y	RW26-Y	W7-Y	W11-Y	W11A-Y	W11B-Y	W26-Y	Бенз-ый двигатель			Бенз-ый двигатель			Бенз-ый двигатель						
	4	Тип силовой установки		Бензиновый двигатель						Бензиновый двигатель					Бензиновый двигатель					Бензиновый двигатель					Бензиновый двигатель					Бенз-ый двигатель			Бенз-ый двигатель			Бенз-ый двигатель		
	5	Номинальная грузоподъемность	Kg	2000						2500					3000					3500					4000					4500			5000					
	6	Центр загрузки	мм	500						500					500					500					500					500			500					
	7	Высота подъема	мм	3000						3000					3000					3000					3000					3000			3000					
	8	Свободный ход	мм	150						150					155					155					160					160			160					
Характеристики и габариты	9	Размер вил	Длин./шир./толщ	мм	1070 × 122 × 40						1070 × 122 × 40					1070 × 130 × 45					1070 × 130 × 45					1070 × 150 × 50					1070 × 150 × 50			1070 × 150 × 55				
	10	Диапазон наклона мачты	Вперед/назад	град.	6 / 12						6 / 12					6 / 12					6 / 12					6 / 12					6 / 12			6 / 12				
	11	Расст-ие от оси перед. колес до спинки вил		мм	475						475					480					485					550					550			555				
	12	Задний свес		мм	405						480					510					555					520					560			560				
	13	Габаритные размеры	Длина до спинки вил	мм	2530						2605					2750					2800					3070					3215			3215				
	14		Габаритная ширина	мм	1155						1155					1225					1225					1395					1490			1490				
	15		Высота опушенной мачты	мм	1985						1985					2010					2160					2245					2395			2395				
	16		Высота вытянутой мачты	мм	4045						4045					4140					4140					4175					4320			4320				
	17		Высота защитной крыши	мм	2120						2120					2150					2150					2250					2250			2250				
	18	Радиус поворота (внешний)		мм	2175						2235					2375					2415					2690					2810			2810				
	19	Мин. ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор)			2650						2710					2855					2900					3240					3365			3365				
Эксплуатационные характеристики	20	Скорость	Движение без груза	Км/ч	22.5	23	19.5	23	23	20.5	22.5	23	19.5	23	23	20.5	20	21.5	19.5	21.5	19	18	21.5	19.5	21.5	19	0 ~ 26			0 ~ 26			0 ~ 26					
	21		Подъем (с грузом)	мм/с	500						570					450					350					460					400			400				
	22		Опускание (с грузом)	мм/с	500						500					500					500					500					500			500				
	23	Макс. тяговое усилие (с грузом)	N	19600	21800	24100	21800	21800	23000	19600	21800	24100	24100	21800	23000	21200	23600	24100	23600	24800	21200	23600	24100	23600	24800	39300			39300			39300						
Шасси	24	Макс. преодолеваемый подъем (с грузом)	%	25						25					20					20					20					20			20					
	25	Колеса	Передние	мм	7.00 -12 -12PR						7.00 -12 -12PR					28 × 9 -15 -12PR					28 × 9 -15 -12PR					8.25 -15 -14PR					300 -15 -14PR			300 -15 -14PR				
	26		Задние	мм	6.00 - 9 - 10PR						6.00 - 9 - 10PR					6.50 - 10 - 10PR					6.50 - 10 - 10PR					7.00 - 12 - 12PR					7.00 - 12 - 12PR			7.00 - 12 - 12PR				
	27		Передние	мм	965						965					1005					1005					1160					1190			1190				
	28	Колея	Передние	мм	970.5						970.5					973.5					973.5					1130					1130			1130				
	29		Задние	мм	1650						1650					1760					1760					2000					2100			2100				
	30	Дорожный просвет	В самой нижней точке		105						105					130					130					170					170			170				
	31		По центру колесной базы		150						150					175					175					230					230			230				
Масса	32	Собственный вес	Kg	3440						3765					4255					4555					6300					6500			6600					
	33	Распределение веса	С грузом	Перед/зад	4815 / 625						5530 / 735					6480 / 775					7195 / 860					9000 / 1300					9000 / 1300			10125 / 1475				
Силовая установка и трансмиссия	34		Без груза	Перед/зад	1640 / 1800						1660 / 2205					1765 / 2490					1890 / 2665					2800 / 3500					2800 / 3500			2820 / 3780				
	35	Батарея	Напряжение/емкость (20ч)	В/Ач	12 / 60						12 / 60					12 / 60					12 / 60					12 / 70 / 20h					12 / 70 / 20h			12 / 70 / 20h				
	36	Двигатель	Модель		491GP	H25	H25	H25	H20	GM3.0L	491GP	H25	H25	H25	H20	GM3.0L	491GP	H25	H25	H25	H20	GM3.0L	491GP	H25	H25	H25	H20	GM3.0L	GM4.3L			GM4.3L			GM4.3L			
	37		Производитель		WANFENG	NISSAN	NISSAN	NISSAN	NISSAN	GM	WANFENG	NISSAN	NISSAN	NISSAN	NISSAN	GM	WANFENG	NISSAN	NISSAN	NISSAN	NISSAN	GM	WANFENG	NISSAN	NISSAN	NISSAN	NISSAN	GM	GM			GM			GM			
	38		Номинальная мощность/ об.мин	кВт	41 / 2800	44 / 2500	44 / 2500	44 / 2500	36.8 / 2600	50 / 2500	41 / 2800	44 / 2500	44 / 2500	44 / 2500	44 / 2500	36.8 / 2600	50 / 2500	41 / 2800	44 / 2500	44 / 2500	44 / 2500	44 / 2500	50 / 2500	41 / 2800	44 / 2500	44 / 2500	44 / 2500	50 / 2500	74 / 2300			74 / 2300			74 / 2300			
	39		Номинал. крутящ. момент/ об.мин	N · m	161 / 2000	179 / 1600	179 / 1600	179 / 1600	152 / 1600	189 / 1600	161 / 2000	179 / 1600	179 / 1600	179 / 1600	179 / 1600	152 / 1600	189 / 1600	161 / 2000	179 / 1600	179 / 1600	179 / 1600	179 / 1600	189 / 1600	161 / 2000	179 / 1600	179 / 1600	179 / 1600	189 / 1600	301 / 1600			301 / 1600			301 / 1600			
	40		Количество цилиндров		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6			6			6				
	41		Диаметр х Ход	мм	92 × 93	92 × 93	92 × 93	92 × 93	87.2 × 83	101.6 × 91.44	92 × 93	92 × 93	92 × 93	92 × 93	87.2 × 83	101.6 × 91.44	92 × 93	92 × 93	92 × 93	92 × 93	87.2 × 83	101.6 × 91.44	92 × 93	92 × 93	92 × 93	92 × 93	101.6 × 91.44	101.6 × 88.39			101.6 × 88.39			101.6 × 88.39				
	42	Объем двигателя	см³	2237	2472	2472	2472	1982	3000	2237	2472	2472	2472	1982	3000	2237	2472	2472	2472	1982	3000	2237	2472	2472	2472	3000	4294			4294			4294					
	43	Объем топливного бака	L	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	40			40			40					
	44	Производитель		Китай	Китай	NISSAN	OKAMURA	Китай	Китай	Китай	Китай	NISSAN	OKAMURA	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	NISSAN	OKAMURA	Китай	Китай	Китай	NISSAN	OKAMURA	Китай	Китай	Китай			Китай			Китай				
45	Трансмиссия	Тип		Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродинамич-ая			Гидродинамич-ая			Гидродинамич-ая						
46	Кол-во пер.	Вперед/ назад		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 1			2 / 1			2 / 1						
47	Рабочее давление		МПа	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	18			18			18						