

Спецификация
 4.0 ~ 5.0
 тоннных погрузчиков R
 серии:

|                                 |                                 |                                                                                          |                               |                          |                   |                  |                     |                   |                  |                     |                   |                  |                     |              |  |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|--|
| Основное                        | 1                               | Производство                                                                             |                               |                          |                   |                  | CPCD40              |                   |                  | CPCD45              |                   |                  | CPCD50              |              |  |
|                                 | 2                               | Базовая модель                                                                           |                               |                          |                   |                  | RW5                 |                   |                  | RW19                |                   |                  | RXW5                |              |  |
|                                 | 3                               | Тип                                                                                      |                               |                          |                   |                  | RW5                 |                   |                  | RW19                |                   |                  | RXW19               |              |  |
|                                 | 4                               | Тип силовой установки                                                                    |                               |                          |                   |                  | Дизельный двигатель |                   |                  | Дизельный двигатель |                   |                  | Дизельный двигатель |              |  |
|                                 | 5                               | Номинальная грузоподъемность                                                             |                               | Кг                       | 4000              |                  |                     | 4500              |                  |                     | 5000              |                  |                     |              |  |
|                                 | 6                               | Центр загрузки                                                                           |                               | мм                       | 500               |                  |                     | 500               |                  |                     | 500               |                  |                     |              |  |
|                                 | 7                               | Высота подъема                                                                           |                               | мм                       | 3000              |                  |                     | 3000              |                  |                     | 3000              |                  |                     |              |  |
|                                 | 8                               | Свободный ход                                                                            |                               | мм                       | 160               |                  |                     | 160               |                  |                     | 160               |                  |                     |              |  |
|                                 | 9                               | Размер вил                                                                               | Длин./шир./толщ.              | мм                       | 1070 ×150 ×50     |                  |                     | 1070 ×150 ×50     |                  |                     | 1070 ×150 ×55     |                  |                     |              |  |
|                                 | 10                              | Диапазон наклона мачты                                                                   |                               | град.                    | 6 / 12            |                  |                     | 6 / 12            |                  |                     | 6 / 12            |                  |                     |              |  |
| Характеристики и габариты       | 11                              | Расстоян. от оси перед. колес до спинки вил                                              |                               | мм                       | 550               |                  |                     | 550               |                  |                     | 555               |                  |                     |              |  |
|                                 | 12                              | Задний свес                                                                              |                               | мм                       | 520               |                  |                     | 560               |                  |                     | 560               |                  |                     |              |  |
|                                 | 13                              | Габаритные размеры                                                                       | Длина до спинки вил           | мм                       | 3070              |                  |                     | 3070              | 3110             | 3110                | 3215              |                  |                     |              |  |
|                                 | 14                              |                                                                                          | Габаритная ширина             | мм                       | 1395              |                  |                     | 1395              | 1490             | 1490                | 1490              |                  |                     |              |  |
|                                 | 15                              |                                                                                          | Высота опущенной мачты        | мм                       | 2245              |                  |                     | 2245              |                  |                     | 2395              |                  |                     |              |  |
|                                 | 16                              |                                                                                          | Высота вытянутой мачты        | мм                       | 4170              |                  |                     | 4170              |                  |                     | 4320              |                  |                     |              |  |
|                                 | 17                              | Высота защитной крыши                                                                    | мм                            | 2250                     |                   |                  | 2250                |                   |                  | 2250                |                   |                  |                     |              |  |
|                                 | 18                              | Радиус поворота (внешний)                                                                |                               | мм                       | 2690              |                  |                     | 2690              | 2720             | 2720                | 2810              |                  |                     |              |  |
|                                 | 19                              | Мин. ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор) |                               | мм                       | 3240              |                  |                     | 3270              |                  |                     | 3365              |                  |                     |              |  |
|                                 | Эксплуатационные характеристики | 20                                                                                       | Скорость                      | Движение без груза       | Км/ч              | 0 ~ 25           | 0 ~ 26              | 0 ~ 26            | 0 ~ 25           | 0 ~ 26              | 0 ~ 25            | 0 ~ 26           | 0 ~ 26              |              |  |
| 21                              |                                 | Подъем (с грузом)                                                                        |                               | мм/с                     | 440               | 460              | 440                 | 460               | 440              | 380                 | 400               | 380              |                     |              |  |
| 22                              |                                 | Опускание (с грузом)                                                                     |                               | мм/с                     | 500               | 500              | 500                 | 500               | 500              | 500                 | 500               |                  |                     |              |  |
| 23                              |                                 | Макс. тяговое усилие (с грузом)                                                          |                               | N                        | 38200             | 35900            | 37200               | 38200             | 35900            | 37200               | 38200             | 35900            | 37200               |              |  |
| Шасси                           | 24                              | Макс. преодолеваемый подъем (с грузом)                                                   |                               | %                        | 20                |                  |                     | 20                |                  |                     | 20                |                  |                     |              |  |
|                                 | 25                              | Колеса                                                                                   | Передние                      | мм                       | 8.25 -15 -14PR    |                  |                     | 300 -15 -14PR     |                  |                     | 300 -15 -14PR     |                  |                     |              |  |
|                                 | 26                              |                                                                                          | Задние                        | мм                       | 7.00 - 12 - 12PR  |                  |                     | 7.00 - 12 - 12PR  |                  |                     | 7.00 - 12 - 12PR  |                  |                     |              |  |
|                                 | 27                              | Колеса                                                                                   | Передние                      | мм                       | 1160              |                  |                     | 1160              | 1190             | 1190                | 1190              |                  |                     |              |  |
|                                 | 28                              |                                                                                          | Задние                        | мм                       | 1130              |                  |                     | 1130              |                  |                     | 1130              |                  |                     |              |  |
|                                 | 29                              | Колесная база                                                                            |                               | мм                       | 2000              |                  |                     | 2000              |                  |                     | 2100              |                  |                     |              |  |
|                                 | 30                              | Дорожный просвет                                                                         | В самой нижней точке          |                          | 170               |                  |                     | 170               |                  |                     | 170               |                  |                     |              |  |
|                                 | 31                              |                                                                                          | По центру колесной базы       |                          | 230               |                  |                     | 230               |                  |                     | 230               |                  |                     |              |  |
|                                 | Масса                           | 32                                                                                       | Собственный вес               |                          | Кг                | 6300             |                     |                   | 6500             |                     |                   | 6750             |                     |              |  |
|                                 |                                 | 33                                                                                       | Распределение веса            | С грузом                 | Перед/зад         | 9000 / 1300      |                     |                   | 9000 / 1300      | 9625 / 1375         | 9625 / 1375       | 10125 / 1475     | 10125 / 1475        | 10125 / 1475 |  |
| 34                              |                                 | Без груза                                                                                |                               | Перед/зад                | 2800 / 3500       |                  |                     | 2800 / 3500       | 2820 / 3680      | 2820 / 3680         | 2820 / 3780       | 2820 / 3780      | 2820 / 3780         |              |  |
| 35                              |                                 | Батарея                                                                                  |                               | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач              | 24 / 70 / 20h    |                     |                   | 24 / 70 / 20h    |                     |                   | 24 / 70 / 20h    |                     |              |  |
| Силовая установка и трансмиссия | 36                              | Двигатель                                                                                | Модель                        |                          |                   | B3.3T            | TD42                | 4108              | B3.3T            | TD42                | 4108              | B3.3T            | TD42                | 4108         |  |
|                                 | 37                              |                                                                                          | Производитель                 |                          |                   | COMMINS          | NISSAN              | XINCHAI           | COMMINS          | NISSAN              | XINCHAI           | COMMINS          | NISSAN              | XINCHAI      |  |
|                                 | 38                              |                                                                                          | Номинальная мощность/ об.мин  |                          | кВт               | 60 / 2200        | 62.5 / 2300         | 57 / 2200         | 60 / 2200        | 62.5 / 2300         | 57 / 2200         | 60 / 2200        | 62.5 / 2300         | 57 / 2200    |  |
|                                 | 39                              |                                                                                          | Номин. крутящ. момент/ об.мин |                          | N · m             | 292 / 1600       | 274.4 / 1600        | 285 / 1400        | 292 / 1600       | 274.4 / 1600        | 285 / 1400        | 292 / 1600       | 274.4 / 1600        | 285 / 1400   |  |
|                                 | 40                              |                                                                                          | Количество цилиндров          |                          |                   | 4                | 6                   | 4                 | 4                | 6                   | 4                 | 4                | 6                   | 4            |  |
|                                 | 41                              |                                                                                          | Диаметр х Ход                 |                          | мм                | 95 × 115         | 96 × 96             | 108 × 125         | 95 × 115         | 96 × 96             | 108 × 125         | 95 × 115         | 96 × 96             | 108 × 125    |  |
|                                 | 42                              |                                                                                          | Станд. токсичности            |                          |                   | EURO II / EPA II |                     |                   | EURO II / EPA II |                     |                   | EURO II / EPA II |                     |              |  |
|                                 | 43                              |                                                                                          | Объем двигателя               |                          | см³               | 3300             | 4169                | 4580              | 3300             | 4169                | 4580              | 3300             | 4169                | 4580         |  |
|                                 | 44                              |                                                                                          | Объем топливного бака         |                          | L                 | 80               | 80                  | 80                | 80               | 80                  | 80                | 80               | 80                  | 80           |  |
|                                 | 45                              |                                                                                          | Трансмиссия                   | Производитель            |                   |                  | Китай               |                   |                  | Китай               |                   |                  | Китай               |              |  |
| 46                              | Тип                             |                                                                                          |                               |                          | Гидродинамическая |                  |                     | Гидродинамическая |                  |                     | Гидродинамическая |                  |                     |              |  |
| 47                              | Кол-во передач                  | Вперед/ назад                                                                            |                               |                          | 2 / 1             |                  |                     | 2 / 1             |                  |                     | 2 / 1             |                  |                     |              |  |
| 48                              | Рабочее давление                | Для навес. оборудов.                                                                     | МПа                           | 18                       |                   |                  | 18                  |                   |                  | 18                  |                   |                  |                     |              |  |

- Возможна специальная высота подъема (2-секционная мачта: 2,5м, 2,7м, 3,0м, 3,3м, 3,6м, 4м, 4,5м; 3-секционная мачта: 4,3м, 4,5м, 4,8м, 5м, 5,5м, 6м)
- Доступно навесное оборудование.
- Спецификация, указанная в таблице, относится только к стандартным моделям. Свяжитесь с нами для подробной информации.
- Спецификации могут быть изменены без уведомления.



4.0 ~ 5.0 т. Мачта R
 серии: (пневматические колеса)

| Тип                                                         | Модель       | Макс.<br>высота<br>вил | Опущенное<br>положение |      | Габаритная высота   |      |          |      | Свободный ход          |      |                       |      | Передний свес |     | Диапаз. наклона |       | Грузоподъемность     |       |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------|---------------------|------|----------|------|------------------------|------|-----------------------|------|---------------|-----|-----------------|-------|----------------------|-------|------|------|------|------|
|                                                             |              |                        |                        |      | Вытянутое положение |      |          |      | Без опорной<br>решетки |      | С опорной<br>решеткой |      |               |     |                 |       | Центр нагрузки 500мм |       |      |      |      |      |
|                                                             |              |                        |                        |      | Без опорн. решетки  |      |          |      |                        |      |                       |      |               |     |                 |       | Одинарные колеса     |       |      |      |      |      |
|                                                             |              |                        | 4 / 4.5t               | 5t   | 4 / 4.5t            | 5t   | 4 / 4.5t | 5t   | 4 / 4.5t               | 5t   | 4 / 4.5t              | 5t   | 4 / 4.5t      | 5t  | 4 / 4.5t        | 5t    | Вперед               | Назад | 4t   | 4.5t | 5t   | 4t   |
|                                                             |              | мм                     | мм                     | мм   | мм                  | мм   | мм       | мм   | мм                     | мм   | мм                    | мм   | мм            | мм  | град.           | град. | кг                   | кг    | кг   | кг   | кг   | кг   |
| Мачта широкого обзора                                       | R45 / 50M250 | 2500                   | 1995                   | 2145 | 3330                | 3495 | 3670     | 3820 | 160                    | 160  | 160                   | 160  | 550           | 555 | 6               | 12    | 4000                 | 4500  | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
|                                                             | R45 / 50M270 | 2700                   | 2095                   | 2245 | 3530                | 3695 | 3870     | 4020 | 160                    | 160  | 160                   | 160  | 550           | 555 | 6               | 12    | 4000                 | 4500  | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
|                                                             | R45 / 50M300 | 3000                   | 2245                   | 2395 | 3830                | 3995 | 4170     | 4320 | 160                    | 160  | 160                   | 160  | 550           | 555 | 6               | 12    | 4000                 | 4500  | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
|                                                             | R45 / 50M330 | 3300                   | 2395                   | 2545 | 4130                | 4295 | 4470     | 4620 | 160                    | 160  | 160                   | 160  | 550           | 555 | 6               | 12    | 4000                 | 4500  | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
|                                                             | R45 / 50M350 | 3500                   | 2495                   | 2645 | 4330                | 4495 | 4670     | 4820 | 160                    | 160  | 160                   | 160  | 550           | 555 | 6               | 12    | 4000                 | 4500  | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
|                                                             | R45 / 50M360 | 3600                   | 2545                   | 2695 | 4430                | 4595 | 4770     | 4920 | 160                    | 160  | 160                   | 160  | 550           | 555 | 6               | 12    | 4000                 | 4500  | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
|                                                             | R45 / 50M400 | 4000                   | 2795                   | 2895 | 4830                | 4995 | 5170     | 5320 | 160                    | 160  | 160                   | 160  | 550           | 555 | 6               | 12    | 3800                 | 4250  | 4750 | 4000 | 4500 | 5000 |
|                                                             | R45 / 50M430 | 4300                   | 2960                   | 3045 | 5130                | 5295 | 5470     | 5620 | 160                    | 160  | 160                   | 160  | 550           | 555 | 6               | 6     | 3600                 | 4000  | 4500 | 3800 | 4250 | 4750 |
|                                                             | R45 / 50M450 | 4500                   | 3070                   | 3145 | 5330                | 5495 | 5670     | 5820 | 160                    | 160  | 160                   | 160  | 550           | 555 | 6               | 6     | 3400                 | 3800  | 4250 | 3600 | 4050 | 4500 |
|                                                             | R45 / 50M480 | 4800                   | 3235                   | 3295 | 5630                | 5795 | 5970     | 6120 | 160                    | 160  | 160                   | 160  | 550           | 555 | 6               | 6     | 3000                 | 3350  | 3750 | 3200 | 3600 | 4000 |
| 2-секционная<br>мачта широкого обзора<br>со свободным ходом | R45 / 50M500 | 5000                   | 3345                   | 3395 | 5830                | 5995 | 6170     | 6320 | 160                    | 160  | 160                   | 160  | 550           | 555 | 6               | 6     | 2800                 | 3150  | 3500 | 3000 | 3400 | 3750 |
|                                                             | R45 / 50U300 | 3000                   | 2225                   | 2375 | 3870                | 4035 | 4168     | 4318 | 1365                   | 1365 | 1055                  | 1055 | 565           | 570 | 6               | 12    | 4000                 | 4500  | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
|                                                             | R45 / 50U330 | 3300                   | 2375                   | 2525 | 4170                | 4335 | 4468     | 4618 | 1500                   | 1500 | 1205                  | 1205 | 565           | 570 | 6               | 12    | 4000                 | 4500  | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
|                                                             |              |                        |                        |      |                     |      |          |      |                        |      |                       |      |               |     |                 |       |                      |       |      |      |      |      |
| 3-секционная<br>мачта широкого обзора<br>со свободным ходом | R45 / 50N430 | 4300                   | 2205                   | 2305 | 5205                | 5355 | 5490     | 5640 | 1325                   | 1275 | 1034                  | 840  | 603           | 615 | 6               | 6     | 3400                 | 3800  | 4250 | 3600 | 4050 | 4500 |
|                                                             | R45 / 50N450 | 4500                   | 2270                   | 2370 | 5400                | 5550 | 5690     | 5840 | 1390                   | 1340 | 1100                  | 910  | 603           | 615 | 6               | 6     | 3200                 | 3600  | 4000 | 3400 | 3850 | 4250 |
|                                                             | R45 / 50N480 | 4800                   | 2365                   | 2465 | 5700                | 5850 | 5990     | 6140 | 1485                   | 1435 | 1195                  | 1005 | 603           | 615 | 6               | 6     | 3000                 | 3350  | 3750 | 3200 | 3600 | 4000 |
|                                                             | R45 / 50N500 | 5000                   | 2435                   | 2535 | 5900                | 6050 | 6190     | 6340 | 1555                   | 1505 | 1264                  | 1070 | 603           | 615 | 6               | 6     | 2800                 | 3150  | 3500 | 3000 | 3400 | 3750 |
|                                                             | R45 / 50N550 | 5500                   | 2600                   | 2700 | 6400                | 6550 | 6690     | 6840 | 1720                   | 1670 | 1430                  | 1240 | 603           | 615 | 3               | 6     | 2250                 | 2550  | 2850 | 2800 | 3100 | 3350 |
|                                                             | R45 / 50N600 | 6000                   | 2815                   | 2915 | 6945                | 7095 | 7190     | 7340 | 1935                   | 1885 | 1644                  | 1450 | 603           | 615 | 3               | 6     | 1700                 | 1950  | 2200 | 2600 | 2800 | 2950 |