Спецификация 1.0 / 1.5 / 1.8 тонных погрузчиков с бензиновым двигателем

Основное	1	Производство									
	2	Базовая модель			CPQD10		CPQD15		CPQD18		
	3	Тип			RW7-Y	RW20-Y	RG7-Y	RW20-Y	RG7-Y	RW20-Y	
	4	Тип силовой установки			Бензиновый двигатель		Бензиновый двигатель		Бензиновый двигатель		
	5	Номинальная грузоподъемность		Кг	1000		1500		1750		
	6	Центр загрузки		мм	500		500		500		
Характеристики и габариты	7	Высота подъема		мм	3000		3000		3000		
	8	Свободный ход		мм	155		155		155		
	9	Размер вил	Длин./шир./толщ.	мм	920×100×38		920×100×35		920×100×38		
	10	Диапазон наклона мачты	Вперед/назад	град.	6 / 12		6 / 12		6 / 12		
	11	Расст-ие от оси перед. колес до спинки вил		мм	405		405		408		
	12	Задний свес		мм	420		460		495		
	13	Габаритные размеры	Длина до спинки вил	мм	2225		2265		2300		
	14		Габаритная ширина	мм	1080		1080		1080		
	15		Высота опущенной мачты	мм	1995		1995		1995		
	16		Высота вытянутой мачты	мм	3960		3960		3960		
	17		Высота защитной крыши	мм	2110		2110		2110		
	18	Радиус поворота (внешний)		мм	1925		1970		2005		
	19	Мин. ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор)		мм	2330		2375		2410		
Эксплуатационные характеристики	20	Скорость	Движение без груза	Км/ч	14.5		14.5		14.5		
	21		Подъем (с грузом)	мм/с	460		510	500	510	500	
	22		Опускание (с грузом)	мм/с	450		450		450		
	23	Макс. тяговое усилие (с грузом)		N	23600	21000	23600	21000	23600	21000	
	24	Макс. преодолеваемый подъем (с грузом)		%	20		20		20		
Шасси	25	Колеса	Передние	мм	6.50 -10 -10PR		6.50 -10 -10PR		6.50 -10 -10PR		
	26		Задние	мм	5.00 - 8 - 10PR		5.00 - 8 - 10PR		5.00 - 8 - 10PR		
	27	Колея	Передние	мм	890		890	900	890	900	
	28		Задние	мм	900		900		900		
	29	Колесная база		мм	1400		1400		1400		
	30	Дорожный просвет	В самой нижней точке		115		115		115		
	31		По центру колесной базы		145		145		145		
Масса	32	Собственный вес		Кг	2450		2740		2930		
	33	Распределение веса	С грузом / Перед/зад		2940 / 510		3690 / 550		4075 / 605		
	34		Без груза / Перед/зад		1290 / 1160		1220 / 1520		1190 / 1740		
Силовая установка и трансмиссия	35	Батарея	Напряжение/емкость (20ч)	В/Ач	12 / 60		12 / 60		12 / 60		
	36	Двигатель	Модель		491GP	H20	491GP	H20	491GP	H20	
	37		Производитель		WANFENG	NISSAN	WANFENG	NISSAN	WANFENG	NISSAN	
	38		Номинальная мощность/ об.мин	кВт	41 / 2800	36.8 / 2600	41 / 2800	36.8 / 2600	41 / 2800	36.8 / 2600	
	39		Номин. крутящ. момент/ об.мин	N • m	161 / 2000	152 / 1600	161 / 2000	152 / 1600	161 / 2000	152 / 1600	
	40		Количество цилиндров		4	4	4	4	4	4	
	41		Диаметр x Ход	мм	91 × 86	87.2 × 83	91 × 86	87.2 × 83	91 × 86	87.2 × 83	
	42		Объем двигателя	$см^3$	2237	1982	2237	1982	2237	1982	
	43		Объем топливного бака	L	50	50	50	50	50	50	
	44	Трансмиссия	Производитель		Китай		Китай		Китай		
	45		Тип		Гидродинамическая		Гидродинамическая		Гидродинамическая		
	46		Кол-во пер. / Вперед/ назад		1 / 1		1 / 1		1 / 1		
	47	Рабочее давление		МПа	14.5		14.5		14.5		

1. Возможна специальная высота подъема (2-секционная мачта: 2.5м, 2.7м, 3.0м, 3.3м, 3.6м, 4м, 4.5м; 3-секционная мачта: 4.3м, 4.5м, 4.8м, 5м, 5.5м, 6м).
2. Доступно навесное оборудование.
3. Спецификация, указанная в таблице, относится только к стандартным моделям. Свяжитесь с нами для подробной информации.
4. Спецификации могут быть изменены без уведомления.

2.0 / 2.5 т. Мачта R серии: (пневматические колеса)

491GP

Тип	Модель	Макс. высота вил	Габаритная высота: Опущенное положен.	Габаритная высота: Выдвинутое положение: Без опорн. решетки	Габаритная высота: Выдвинутое положение: С опорной решеткой	Свободный ход: Без опорн. решетки	Свободный ход: С опорной решеткой	Передний свес	Наклон мачты: Вперед	Наклон мачты: Назад	Грузоподъемность, Центр нагрузки 500мм: Одинарные колеса 2t	Одинарные колеса 2.5t	Двойные колеса 2t	Двойные колеса 2.5t
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	град.	град.	кг	кг	кг	кг
Мачта широкого обзора	R25M250	2500	1735	3125	3545	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M270	2700	1835	3325	3745	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M300	3000	1985	3625	4045	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M330	3300	2135	3925	4345	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M350	3500	2235	4125	4545	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M360	3600	2335	4225	4645	150	150	475	6	12	2000	2500	2000	2500
	R25M400	4000	2585	4625	5045	150	150	475	6	12	1900	2300	2000	2500
	R25M430	4300	2735	4925	5345	150	150	475	6	6	1800	2100	1950	2450
	R25M450	4500	2835	5125	5545	150	150	475	6	6	1700	2000	1900	2400
	R25M480	4800	2985	5425	5845	150	150	475	6	6	1500	1700	1700	2100
	R25M500	5000	3085	5625	6045	150	150	475	6	6	1400	1600	1600	2000
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом	N25U250	2500	1795	3152	3545	1143	750	470	6	12	2000	2500	2000	2500
	N25U270	2700	1895	3352	3745	1243	850	470	6	12	2000	2500	2000	2500
	N25U300	3000	1995	3652	4045	1343	950	470	6	12	2000	2500	2000	2500
	N25U330	3300	2145	3952	4345	1493	1100	470	6	12	2000	2500	2000	2500
	N25U360	3600	2295	4252	4645	1643	1250	470	6	12	2000	2500	2000	2500
	N25U400	4000	2545	4652	5045	1893	1500	470	6	12	1900	2300	2000	2500
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом	N25N430	4300	2040	4992	5355	1358	995	485	6	6	1700	2000	1900	2400
	N25N450	4500	2110	5242	5605	1428	1065	485	6	6	1600	1900	1800	2300
	N25N480	4800	2210	5492	5855	1528	1165	485	6	6	1500	1700	1700	2100
	N25N500	5000	2275	5692	6055	1593	1230	485	6	6	1400	1600	1600	2000
	N25N550	5500	2440	6192	6555	1758	1395	485	3	6	1050	1200	1500	1800
	N25N600	6000	2655	6692	7055	1973	1610	485	3	6	700	800	1400	1600

С устройством бокового смещения минус 200 кг, со встроенным устройством бокового смещения минус 100 кг.