

Спецификация 3.0 - 3.5 тонных дизельных погрузчиков R серии:

Основное	1		Производство		CPCD30N																				
	2		Базовая модель																						
	3		Тип		RW1	RW1B	RW3	RW3B	RW6	RW6B	RW8	RW8B	RW9	RW9B	RW10	RW10B	RW13	RW15A	RW27	RW30	RG6				
	4		Тип силовой установки		Дизельный двигатель		Дизельный двигатель		Дизельный двигатель		Дизельный двигатель		Дизельный двигатель		Дизельный двигатель		Дизельный двигатель								
Характеристики и габариты	5		Номинальная грузоподъемность		Kг	3000		3000		3000		3000		3000		3000		3000							
	6		Центр загрузки		мм	500		500		500		500		500		500		500							
	7		Высота подъема		мм	3000		3000		3000		3000		3000		3000		3000							
	8		Свободный ход		мм	155		155		155		155		155		155		155							
	9		Размер вил		Длин./шир./толщ	мм	1070×130×45		1070×130×45		1070×130×45		1070×130×45		1070×130×45		1070×130×45		1070×130×45						
	10		Диапазон наклона мачты		Вперед/назад	град.	6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12		6 / 12						
	11		Расст-ие от оси перед. колес до спинки вил		мм	480		480		480		480		480		480		480							
	12		Задний свес		мм	510		510		510		510		510		510		510							
	13		Габаритные размеры		Длина до спинки вил		мм	2750		2750		2750		2750		2750		2750		2750					
	Габаритная ширина				мм	1225		1225		1225		1225		1225		1225		1225							
	Высота опушенной мачты				мм	2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010							
	Высота вытянутой мачты				мм	4140		4140		4140		4140		4140		4140		4140							
	16				Высота защитной крыши		мм	2150		2150		2150		2150		2150		2150		2150					
	17						мм	2375		2375		2375		2375		2375		2375							
	18		Радиус поворота (внешний)		мм	2375		2375		2375		2375		2375		2375		2375							
	19		Мин. ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор)		мм	2855		2855		2855		2855		2855		2855		2855							
	Эксплуатационные характеристики	20		Движение без груза		Км/ч	19.5		19.5		19		19		19		19		18.5	18	18	19	19		
		21		Скорость		Подъем (с грузом)		мм/с	460		460		380		380		380		460	460	410	430	430		
		Опускание (с грузом)				мм/с	500		500		500		500		500		500								
22																									
23		Макс. тяговое усилие (с грузом)		N	28200		18300		27000		18400		18400		18400		24600	23100	24500	25400	19500				
24		Макс. преодолеваемый подъем (с грузом)		%	25		25		25		18		18		18		25	25	25	25	18				
25		Колеса		Передние		мм	28×9-15-12PR		28×9-15-12PR		28×9-15-12PR		28×9-15-12PR		28×9-15-12PR		28×9-15-12PR								
Задние				мм	6.50-10-10PR		6.50-10-10PR		6.50-10-10PR		6.50-10-10PR		6.50-10-10PR		6.50-10-10PR										
26		Копея		Передние		мм	1005		1005		1005		1005		1005		1005								
Задние				мм	973.5		973.5		973.5		973.5		973.5		973.5										
27						мм	1005		1005		1005		1005		1005		1005								
28						мм	973.5		973.5		973.5		973.5		973.5		973.5								
29		Колесная база				мм	1760		1760		1760		1760		1760		1760								
30		Дорожный просвет		В самой нижней точке		130		130		130		130		130		130		130							
31				По центру колесной базы		175		175		175		175		175		175		175							
32		Собственный вес				Kг	4255		4255		4255		4255		4255		4255								
33		Распределение веса		С грузом / Перед/зад		6480 / 775		6480 / 775		6480 / 775		6480 / 775		6480 / 775		6480 / 775		6480 / 775							
34				Без груза / Перед/зад		1765 / 2490		1765 / 2490		1765 / 2490		1765 / 2490		1765 / 2490		1765 / 2490		1765 / 2490							
35		Батарея		Напряжение/емкость (20ч)		В/Ач	12 / 100		12 / 100		12 / 100		12 / 100		12 / 100		12 / 100								
36		Двигатель		Модель		B3.3		A2300		4TNV94L		C240PKJ - 17		C240PKJ - 20		C240PKJ - 30		4JG2 PE-01	TD27	A498BT1	A498BPG	A490BPG			
37				Производитель		CUMMINS		CUMMINS		YANMAR		ISUZU		ISUZU		ISUZU		ISUZU	NISSAN	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI			
38				Номинальная мощность/ об.мин		кВт	48 / 2600		35 / 2600		43 / 2500		34.5 / 2500		34.5 / 2500		34.5 / 2500		44.9 / 2450	44 / 2500	36.8 / 2400	45 / 2500	37 / 2650		
39				Номин. крутящ. момент/ об.мин		N · m	214 / 1600		150 / 1600		205 / 1000		139 / 1800		139 / 1800		137.7 / 1800		183.6 / 1700	172 / 1600	186 / 1700	193 / 1800	148 / 1900		
40				Количество цилиндров		4		4		4		4		4		4		4		4	4	4	4	4	
41						Диаметр х Ход		мм	95 ×115		88 × 94		94 × 110		86 ×102		86 ×102		86 ×102	95.4 × 107	96 × 92	98 ×105	98 ×105	98 ×105	
42						Станд. токсичности двиг-я		EURO II / EPA II		EURO IIIA / EPA II		EURO II / EPA II		EPA II		EURO II		EURO IIIA		EURO II	E-MARK III	EPA II	EPA II	EPA II	
43						Объем двигателя		см³	3300		2300		3054		2369		2369		2369		3059	2663	3168	3168	3168
44						Объем топливного бака		L	70		70		70		70		70		70		70	70	70	70	70
45				Способа установка и трансмиссия				Китай		OKAMURA		Китай		OKAMURA		Китай		OKAMURA		Китай	NISSAN	Китай	Китай	Китай	
46		Трансмиссия		Производитель		Китай		OKAMURA		Китай		OKAMURA		Китай		OKAMURA		Китай	NISSAN	Китай	Китай	Китай			
47				Тип		Гидродин-ая		Гидродин-ая		Гидродин-ая		Гидродин-ая		Гидродин-ая		Гидродин-ая		Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая	Гидродин-ая			
48				Кол-во перед. Вперед/ назад		1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1			
49		Рабочее давление				МПа	17.5		17.5		14.5		14.5		17.5		17.5		17.5	17.5	17.5	17.5	17.5		