



Фольга CF 4.6 RA (флексо)

Основные параметры

- Фольга для надпечатки обычными и большинством УФ-чернил
- Высокая резкость и хорошее отделение
- Отличная запечатка с высоким блеском
- Высокая эксплуатационная скорость; хорошо подходит для УФ-клейя из перечня

Рекомендуемое применение

Применяется на надлежащим образом настроенных ротационных печатных машинах с рулонной приемкой для печати этикеток с устройством для холодного тиснения, например, прессы: «Gallus», «Mark Andy», «Nilpeter».

Применяется на широком диапазоне подложек, таких как: бумага с непоглощающей поверхностью и на всех видах этикеток, например: из полипропилена (PP), полиэтилена (PE).

Указания по эксплуатации

- Вес УФ-клея: Пленка для этикеток: 3.0~6.0 г/м²; Непоглощающая бумага: 5.0~8.0 г/м²
- Рабочая скорость: 40M — 80M/в минуту
- Мощность УФ-лампы: Верхнее значение: 180 Вт/см (450 Вт/дюйм)
- Убедитесь в том, что Вы используете подходящий клей, например, "Flint XSYS", "Paragon", "JS", "Northwest", "Select", "Sun Chemical"... Сорта УФ-клея для фольги холодного тиснения.
- Убедитесь, что значение твердости прижимных валов находится в диапазоне от 85 до 90 по Шору.

Стандартный формат рулона

Различные форматы рулонов доступны под заказ — пожалуйста, обращайтесь за информацией.

Срок хранения

- Используйте продукцию компании «Univacco» в течение одного года после изготовления.
- Храните продукцию компании «Univacco» в оригинальной упаковке, не допуская воздействия высоких температур, солнца и влажности.
- Основные рулоны (Master rolls) лучше всего хранить вертикально. При хранении в горизонтальном положении, пожалуйста, используйте оригинальные коробки и упаковку.
- Объемные рулоны (Jumbo rolls) необходимо подвешивать горизонтально, при этом не следует допускать прямого контакта с землей или другими предметами.