



## Фольга CF 4.2 (голографическая)

### Основные параметры

- Подходит для печати как обычными, так и большинством УФ-чернил
- Бесшовный голографический эффект с различными узорами.
- Высокое разрешение с равномерным отрывом.
- Высокий глянец на покрытии и высокая скорость работы.

### Рекомендуемое применение

Применяется на надлежащим образом настроенных ротационных печатных машинах с рулонной приемкой для печати этикеток с устройством для холодного тиснения, например, прессы: «Gallus», «Mark Andy», «Nilpeter».

Применяется на широком диапазоне подложек, таких как: бумага с непоглощающей поверхностью и на всех видах этикеток, например: из полипропилена (PP), полиэтилена (PE).

### Указания по эксплуатации

- Вес УФ-клей: Этикеточные пленки: 3,0–6,0 г/м<sup>2</sup>; Непоглощающая бумага: 5,0–8,0 г/м<sup>2</sup>
- Скорость работы: 30–70 м/мин.
- Мощность УФ-лампы: выше 230 Вт/см (600 Вт/дюйм)
- Убедитесь, что вы используете подходящий клей, например, Flint XSYS, Paragon, JS, Northwest, Select, Sun Chemical... УФ-клей для холодного тиснения фольгой.
- Отрегулируйте наложение клея в соответствии с подложкой.
- Убедитесь, что твердость прижимного ролика составляет от 85 до 90 единиц по Шору.

### Стандартный формат рулона

Различные форматы рулонов доступны под заказ — пожалуйста, обращайтесь за информацией.

### Срок хранения

- Используйте продукцию компании «Univacco» в течение одного года после изготовления.
- Храните продукцию компании «Univacco» в оригинальной упаковке, не допуская воздействия высоких температур, солнца и влажности.
- Основные рулоны (Master rolls) лучше всего хранить вертикально. При хранении в горизонтальном положении, пожалуйста, используйте оригинальные коробки и упаковку.
- Объемные рулоны (Jumbo rolls) необходимо подвешивать горизонтально, при этом не следует допускать прямого контакта с землей или другими предметами.