



Фольга для объемного тиснения Silk foil Серия DF-01

Характеристики:

1. Специальная фольга для нанесения MGI iFoil
2. Подходит для широкого покрытия и средней зоны покрытия
3. Адгезия к лакокрасочному покрытию
4. Струйное нанесение лака для создания 3D-эффекта
5. Высокий глянец
6. Область применения: обложки журналов, рекламные плакаты, открытки, книги, брошюры, упаковка.

Температурные режимы и рекомендуемые параметры:

- Мощность светодиодной лампы: 40-70 %
- Мощность УФ-лампы: 60-80 %
- Температура тиснения: 140-160 °C

Отрегулируйте настройки в зависимости от результатов переноса:

- Отсутствие передней кромки: более высокая мощность светодиодной лампы
- Плохое освещение: Увеличьте давление

Применение:

Подложки с мягким ПВХ, пластиком, многослойной бумагой и другими материалами с покрытием или без него

Рекомендации:

1. Хранение в вертикальном положении.
2. Нежелательно долговременное воздействие прямых солнечных лучей.
3. Нежелательно располагать возле нагревательных приборов.
4. Температура хранения 5-25*С
5. Влажность 50-60 %
6. После транспортировки или хранения фольги при низких температурах (ниже -5*С) рекомендована адаптация до температуры на производстве.

