

LadAna™

ТРОС

Руководство по эксплуатации (технический паспорт)

Внимание!
Перед началом работы внимательно
ознакомьтесь с содержанием паспорта



1. Назначение изделия

Осуществляет надежное крепление между грузом и подъемной конструкцией. Безопасен в применении, устойчив к перепадам температур, вредным средам и влажности.

2. Технические характеристики

- Материал исполнения - сталь нержавеющая марки DIN 304
- Плетение - 7х7
- Диаметр – 2-5 мм

Разрывное усилие каната в целом		
диаметр каната	1770 Н/мм2 (180кгс/мм2)	
	кН	кг
2	2,54	254
3	5,71	571
4	10,2	1020
5	15,9	1590

Рекомендации по подбору диаметра троса

Глубина скважины, м	Диаметр троса, мм
до 15	2
15-50	3
50-80	4
более 80	5

3. Указания по технике безопасности

1. Не использовать изделие вне области его применения.
2. Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
3. Соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации оборудования.

4. Гарантийные условия

1. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подбора или использования изделия.

ООО «ТЕХНИКА ВОСТОКА»
www.technikavostoka.ru
г.Москва +7-499-476-05-89, +7-906-078-67-17
г.С-Петербург +7-812-954-15-91, +7-812-224-41-92



Импортер : ООО «Восток Импорт ЛТД»
107045, г. Москва, Уланский пер., д.21, стр. 1
Тел.: +7 (925) 880-66-06

Сервисный центр: тел.: _____

Наименование изделия	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	