

PLASTFOIL® GEO

Техническая карта от 01.03.2019г.

Полимерная ПВХ мембрана для гидроизоляции инверсионных кровель и подземных сооружений

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PLASTFOIL® GEO — двухслойная полимерная гидроизоляционная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), без армирования, с ярким сигнальным верхним слоем. Большое количество пластификаторов обеспечивает высочайшие показатели удлинение при максимальной нагрузке, что гарантирует высокую эластичность и гибкость рулона, удобство монтажа в условиях низких температур. Обладает высокой морозостойкостью (гибкость на брусе -45°C). Является высокоэффективным материалом противорадоновой защиты зданий

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для гидроизоляции подземных сооружений. Может быть использована на любых объектах: при гидроизоляции тоннелей метрополитенов, подвалов зданий и сооружений, подземных паркингов и инверсионных кровель. Также может применяться при устройстве свалок ТБО (твёрдые бытовые отходы). Возможно использование для гидроизоляции искусственных водоемов, а также емкостей для хранения жидкостей.

Нормы/стандарты

- Полимерные мембранны для гидроизоляции в соответствии с EN 13967:2012
- ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016
- №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Типовые размеры рулона

| | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м |
|--|-------------|-----------|----------|
| | 1,5 | 2,0 | 20,0 |
| | 2,0 | 2,0 | 20,0 |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Технология применения

Технология укладки:

В соответствии с действующим руководством по применению в кровлях и подземных сооружениях полимерной мембранны **PLASTFOIL**

Технология сварки:

Швы свариваются внахлест с помощью автоматического и ручного электросварочного оборудования с использованием прижимных роликов и возможностью регулирования температуры воздуха не менее, чем до +600 °C.

Ограничение по укладке

Монтажные работы по укладке ПВХ-мембран производить строго в соответствии с действующим руководством по применению полимерной мембранны **PLASTFOIL**.

Полимерная мембрана применяется во всех климатических зонах, при этом укладку ПВХ мембранны следует проводить при температуре окружающего воздуха от -20°C до +50°C.

Применение химических комплектующих таких как контактный клей/очиститель мембран возможно при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C. Пожалуйста, изучите техническую информацию по данному продукту.

УПАКОВКА

Кол-во рулонов в упаковке:

Для толщины 1,5 мм- 17 штук

Для толщины 2,0 мм- 14 штук

ХРАНЕНИЕ

Рулоны должны храниться в горизонтальном положении на паллетах в заводской упаковке без прямого воздействия солнечного света, дождя и снега. При соблюдении условий хранения срок годности материала не ограничен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|---|---|---|
| Нормативный документ | ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016 | |
| Дефекты внешнего вида | отсутствуют | ГОСТ Р ЕН 1850-2-2011 |
| Прямолинейность, не более, мм на 10м | 30 | EN 1848-2 |
| Плоскостность, не более, мм | 10 | EN 1848-2 |
| Прочность при растяжении, метод В, МПа, не менее - вдоль рулона - поперек рулона | 17 17 | ГОСТ 31899-2011 |
| Удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее - вдоль рулона - поперек рулона | 300 300 | ГОСТ 31899-2011 |
| Сопротивление раздиру, Н, не менее | 150 | EN 12310-2 |
| Полная складываемость при отрицательной температуре, °C, не более | минус 35 | ГОСТ EN 495-5-2012 |
| Гибкость на брусе радиусом 5 мм, не должно быть трещин при температуре, °C, не более | минус 45 | ГОСТ 2678-94 |
| Водопоглощение, %, по массе, не более | 0,1 | ГОСТ 2678-94 |
| Прочность сварного шва на разрыв, Н/50мм, не менее | 300 | EN 12316-2 |
| Прочность сварного шва на разрыв, Н/50мм, не менее | 600 | EN 12317-2 |
| Водонепроницаемость, 0,3 МПа в течение 72 ч | Водонепроницаем | ГОСТ Р ЕН 1928 В |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная прочность), при отрицательных температурах, не должно быть трещин при температуре, °C, не более | минус 30 | Внутренняя методика компании |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная прочность) по твердому основанию (по мягкому основанию), мм, не менее | 1,5мм - 700 (1000) 2,0мм - 1500 (2000) | ГОСТ 31897-2011 |
| Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее | 20 | ГОСТ ЕН 12730-2011 |
| Реакция на огонь | Class E | EN 13501-1 |
| Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6ч при 80°C, %, не более | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1107-2-2011 |
| Пожарная классификация: Группа горючести Распространение пламени Воспламеняемость | Г4 РП2 В3 | ГОСТ 30244-94 ГОСТ 30444-97 ГОСТ 30402-96 |

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»

www.plastfoil.ru www.penoplex.ru

8(812)329-54-04