

## Fauch 200

### Продукт для удаления сажи с котлов.

Fauch 200 удаляет без труда отложения сажи и масляного нагара в котлах центрального отопления, которые возникают из-за неисправности горелки и неполного сжигания. Даже не значительные отложения мешают оптимальному теплообмену и требуют дополнительного расхода топлива. В результате этих ошибок нагрев может прекратиться и невозможно будет перезапустить (котел), не удаляя облупленной сажи. Механические методы (удаления сажи) дорогостоящие, неприятные и создают много грязи. Сажа может быть удобно сожжена при помощи современного катализатора.

#### Fauch 200

- Удаляет остатки горючего, особенно слои сажи в нефти -и газовых котлах.
- Является катализатором - температура воспламенения сажи от 650 до 800 ° C - уменьшается до примерно 300 ° C. Это позволяет хлопьям сажи воспламениться и выгореть.
- Содержит растворитель, который может проникать даже в толстый слой сажи. Растворитель в Fauch горит при высокой температуре и ускоряет сжигание

#### Применение

Выключите котел системы и дайте поверхности камеры горения остыть примерно до 50 ° C. (Существует опасность очень быстрого воспламенения, если эта процедура не соблюдается!). Fauch 200 распыляется на поверхность с сажей, с помощью распылительного насоса. Горелка зажигается снова. Оставьте ее гореть примерно 2 минуты. Как результат вы увидите тлеющее горение. Теперь включите горелку и убедитесь, что есть хороший приток кислорода. Негорючие отходы (оставшиеся сульфаты) могут быть удалены с Fauch 400 или с помощью Fauch 410.

#### Советы по технике безопасности

Для нанесения Fauch 200, используйте для распыления насос! Не распыляйте Fauch 400 на ручные устройства во избежание коррозии. Избегайте контакта с кожей.

Храните в безопасном месте, недоступном для детей.

Избегайте контакта с пищевыми продуктами

#### Размер упаковки

5 кг пластиковая канистра

Ein Unternehmen  
der Chemetall



DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und OHSAS 18001  
Certificate Nr. 71 150 J 004



NLF/ILO-OSH 2001  
Reg. Nr. RCV07-009-13-08

**hebro chemie GmbH**  
Rostocker Str. 40  
Telefon 02166.6009-0  
[www.hebro-chemie.de](http://www.hebro-chemie.de)

41199 Monchengladbach  
Telefax 02166.6009-99  
[info@hebro-chemie.de](mailto:info@hebro-chemie.de)

02/10