

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Модель	Основные преимущества	Производительность, кВт		Размер, мм	Вес, кг	Розница, \$	МРЦ, руб
		Внутренний	Наружный				

ON/OFF

CASSETE

Сплит-системы кассетного типа (R410a, тепло/холод, on/off)

	SAC12C3-A/SAU12U3-A	<ul style="list-style-type: none"> Самоочистка внутреннего блока Подключение воздуховодов 24-часовой таймер Режим IFEEL Авторестарт Автоматический выбор режима Автоматическая разморозка Работа в режиме охлаждения до -20 °C для 36000 BTU и выше Работа в режиме обогрева до -15 °C Дренажный насос. Подъем конденсата на 1200мм Самодиагностика Инфракрасный пульт (в комплекте) Проводной пульт (опция) Режим энергосбережения Турборежим Тихий режим Горячий запуск 	SAC12C3-A	3,60	3,90	260x570x570	18	1 017	58 700
	SAC18C3-A/SAU18U3-A		SCP13A3			55x650x650	3		
	SAC24C3-A/SAU24U3-A		SAU12U3-A			540x780x280	28		
	SAC36C3-A/SAU36U3-A		SAC18C3-A			260x570x570	18		
	SAC48C3-A/SAU48U3-A		SCP13A3			55x650x650	3		
	SAC60C3-A/SAU60U3-A		SAU18U3-A			550x850x320	38		
	SAC24C3-A/SAU24U3-A	SAC24C3-A	7,20	8,08	250x835x835	24	1 336	77 100	
	SAC36C3-A/SAU36U3-A	SCP12A3			55x950x950	5			
	SAC48C3-A/SAU48U3-A	SAU24U3-A			655x824x302	50			
	SAC60C3-A/SAU60U3-A	SAC36C3-A			250x835x835	24			
	SAD18D3-A/SAU18U3-A	SCP12A3			55x950x950	5			
	SAD24D3-A/SAU24U3-A	SAU36U3-A			800x1030x410	69			
	SAD36D3-A/SAU36U3-A	SAC48C3-A	10,60	11,70	290x835x835	26,5	1 854	107 000	
	SAD48D3-A/SAU48U3-A	SCP12A3			55x950x950	5			
	SAD60D3-A/SAU60U3-A	SAU48U3-A			1366x940x368	101			
	SAD18D3-A/SAU18U3-A	SAC60C3-A			290x835x835	26,5			
	SAD24D3-A/SAU24U3-A	SCP12A3			55x950x950	5			
	SAD36D3-A/SAU36U3-A	SAU60U3-A			1366x940x368	102			

DUCT

Сплит-системы канального типа (R410a, тепло/холод, on/off)

	SAD18D3-A/SAU18U3-A	<ul style="list-style-type: none"> Проводной пульт (в комплекте) Инфракрасный пульт (опция) Мощный фильтр Индикатор загрязнения фильтра Авторестарт Бесшумная работа Комфортный сон Горячий запуск Работа в режиме охлаждения до -20 °C для 36000 BTU и выше Работа в режиме обогрева до -15 °C 	SAD18D3-A	5,3	5,8	290x890x785	34	1 105	63 800
	SAD24D3-A/SAU24U3-A		SAU18U3-A			545x798x288	42		
	SAD36D3-A/SAU36U3-A		SAD24D3-A			290x890x785	36		
	SAD48D3-A/SAU48U3-A		SAU24U3-A			655x824x302	50		
	SAD60D3-A/SAU60U3-A		SAD36D3-A			290x890x785	36		
	SAD18D3-A/SAU18U3-A		SAU36U3-A			808x970x370	69		
	SAD24D3-A/SAU24U3-A	SAD48D3-A	14,0	15,5	290x1250x785	52	2 462	142 200	
	SAD36D3-A/SAU36U3-A	SAU48U3-A			1366x940x368	101			
	SAD48D3-A/SAU48U3-A	SAD60D3-A			290x1250x785	52			
	SAD60D3-A/SAU60U3-A	SAU60U3-A			1366x940x368	102			
	SAD18D3-A/SAU18U3-A	SAD18D3-A			290x890x785	34			
	SAD24D3-A/SAU24U3-A	SAU18U3-A			545x798x288	42			

DUCT

Высоконапорные сплит-системы канального типа (R410a, тепло/холод, on/off)

	SAD48HD1-A/SAU48U1-A	<ul style="list-style-type: none"> Проводной пульт в комплекте Индикатор загрязнения фильтра Подключение воздуховодов Инфракрасный пульт (опция) Комфортный сон Горячий запуск Авторестарт Работа в режиме охлаждения до -20 °C для 36000 BTU и выше Работа в режиме обогрева до -15 °C 	SAD48HD1-A	14,1	15,5	380x1200x719	55	2 947	170 100
	SAD60HD1-A/SAU60U1-A		SAU48U1-A			1366x940x368	101		
	SAD80D3-A/SAU80U3-A		SAD60HD1-A			380x1200x719	55		
	SAD100D3-A/SAU100U3-A		SAU60U1-A			1366x940x368	102		
	SAD48HD1-A/SAU48U1-A		SAD80D3-A			460x1350x700	90		
	SAD60HD1-A/SAU60U1-A		SAU80U3-A			1120x400x1545	176		
	SAD80D3-A/SAU80U3-A	SAD100D3-A	22,0	24,5	460x1350x700	91	5 810	371 900	
	SAD100D3-A/SAU100U3-A	SAU100U3-A			1120x400x1545	176			
	SAD48HD1-A/SAU48U1-A	SAD48HD1-A			380x1200x719	55			
	SAD60HD1-A/SAU60U1-A	SAU60U1-A			1366x940x368	102			
	SAD80D3-A/SAU80U3-A	SAD80D3-A			460x1350x700	90			
	SAD100D3-A/SAU100U3-A	SAU100U3-A			1120x400x1545	176			

FLOOR-CEILING

Сплит-системы напольно-потолочного типа (R410a, тепло/холод, on/off)

	SACF18D3-A/SAU18U3-A	<ul style="list-style-type: none"> Инфракрасный пульт (в комплекте) Проводной пульт (опция) Режим энергосбережения Самоочистка внутреннего блока Объемное воздушораспределение Турборежим Тихий режим Комфортный сон Работа в режиме охлаждения до -20 °C для 36000 BTU и выше Работа в режиме обогрева до -15 °C 	SACF18D3-A	5,3	5,8	205x930x660	25	1 049	60 600
	SACF24D3-A/SAU24U3-A		SAU18U3-A			545x798x288	42		
	SACF36D3-A/SAU36U3-A		SACF24D3-A			205x1280x660	32		
	SACF48D3-A/SAU48U3-A		SAU24U3-A			655x824x302	50		
	SACF60D3-A/SAU60U3-A		SACF36D3-A			205x1280x660	33		
	SACF18D3-A/SAU18U3-A		SAU36U3-A			808x970x370	69		
	SACF24D3-A/SAU24U3-A	SACF48D3-A	14,0	15,5	205x1631x660	44	2 268	130 900	
	SACF36D3-A/SAU36U3-A	SAU48U3-A			1366x940x368	101			
	SACF48D3-A/SAU48U3-A	SACF60D3-A			205x1631x660	44			
	SACF60D3-A/SAU60U3-A	SAU60U3-A			1366x940x368	102			
	SACF18D3-A/SAU18U3-A	SACF18D3-A			205x930x660	25			
	SACF24D3-A/SAU24U3-A	SAU18U3-A			545x798x288	42			

CABINET

Сплит-системы колонного типа (R410a, тепло/холод, on/off)

	SAP24P1-A/SAU24P1-A	<ul style="list-style-type: none"> Инфракрасный пульт (в комплекте) Режим энергосбережения Самоочистка внутреннего блока Мягкое осушение Турборежим Режим IFEEL 	SAP24P1-A	7,2	7,4+3,0	1780x500x300	35	1 458	84 200
	SAP48P2-A/SAU48P2-A		SAU24P1-A			690x800x300	48		
	SAP60P2-A/SAU60P2-A		SAP48P2-A			1925x580x400	54		
	SAP24P1-A/SAU24P1-A		SAU48P2-A			1320x940x340	101		
	SAP48P2-A/SAU48P2-A		SAP60P2-A			1925x580x400	54		
	SAP60P2-A/SAU60P2-A		SAU60P2-A			1320x940x340	102		

Аксессуары

	SIW01A1	Wi Fi адаптер для полупромышленной серии SIW01A1, Energolux	73	4 900
	SCC70A1	Центральный пульт управления для полупромышленной серии SCC70A1, Energolux	904	50 700
	SIA01A1	Адаптер для подключения ЦПУ SIA01A1, Energolux	57	3 200
	SIC01A1	Пульт для полупромышленных сплит-систем SIC01A1, Energolux	57	3 200
	SWC07A1	Проводной пульт управления для кассетных, напольно-потолочных и канальных кондиционеров	159	9 600