

Модель	Основные преимущества	Внутренний	Производительность, кВт		Размер, мм	Вес, кг	МРЦ, руб
		Панель					
		Наружный	Холод	Тепло			

ON/OFF

CASSETE

Сплит-системы кассетного типа (R410a, тепло/холод, on/off)

	SAC12C2-A/SAU12U2-A	- Самоочистка внутреннего блока - Подключение воздуховодов 24-часовой таймер - Режим IFEEL	SAC12C2-A	3,60	3,90	260×570×570	18	50 600
			SCP13A2			55×650×650	3	
			SAU12U2-A			540×780×280	28	
	SAC18C2-A/SAU18U2-A	- Авторестарт - Автоматический выбор режима - Автоматическая разморозка	SAC18C2-A	5,30	5,80	260×570×570	18	52 800
			SCP13A2			55×650×650	3	
			SAU18U2-A			550×850×320	38	
	SAC24C1-A/SAU24U1-A	Работа в режиме охлаждения до -20 °C для 36000 BTU и выше	SAC24C1-A	7,20	8,08	250×835×835	24	66 500
			SCP12A1			55×950×950	5	
			SAU24U1-A			655×824×302	50	
	SAC36C1-A/SAU36U2-A	- Работа в режиме обогрева до -15 °C - Дренажный насос. Подъем конденсата на 170 мм - Самодиагностика	SAC36C1-A	10,60	11,70	250×835×835	24	92 300
			SCP12A1			55×950×950	5	
			SAU36U2-A			800×1030×410	69	
	SAC48C1-A/SAU48U1-A	- Инфракрасный пульт (в комплекте) - Проводной пульт (опция) - Режим энергосбережения	SAC48C1-A	14,00	15,50	290×835×835	26,5	111 400
			SCP12A1			55×950×950	5	
			SAU48U1-A			1366×940×368	101	
	SAC60C1-A/SAU60U1-A	- Турборежим - Тихий режим - Горячий запуск	SAC60C1-A	17,60	18,50	290×835×835	26,5	156 300
			SCP12A1			55×950×950	5	
			SAU60U1-A			1366×940×368	102	

DUCT

Сплит-системы канального типа (R410a, тепло/холод, on/off)

	SAD18D1-A/SAU18U1-A	- Проводной пульт (в комплекте) - Инфракрасный пульт (опция)	SAD18D1-A	5,3	5,8	290×890×785	34	55 000
			SAU18U1-A			545×798×288	42	
	SAD24D1-A/SAU24U1-A	- Мощный фильтр - Индикатор загрязнения фильтра	SAD24D1-A	7,2	8,1	290×890×785	36	72 600
			SAU24U1-A			655×824×302	50	
	SAD36D1-A/SAU36U1-A	- Авторестарт - Бесшумная работа	SAD36D1-A	10,6	11,7	290×890×785	36	93 900
			SAU36U1-A			808×970×370	69	
	SAD48D1-A/SAU48U1-A	- Комфортный сон - Горячий запуск	SAD48D1-A	14,0	15,5	290×1250×785	52	122 600
			SAU48U1-A			1366×940×368	101	
	SAD60D1-A/SAU60U1-A	- Работа в режиме охлаждения до -20 °C для 36000 BTU и выше - Работа в режиме обогрева до -15 °C	SAD60D1-A	17,6	18,5	290×1250×785	52	165 300
			SAU60U1-A			1366×940×368	102	

DUCT

Высоконапорные сплит-системы канального типа (R410a, тепло/холод, on/off)

	SAD48HD1-A/SAU48U1-A	- Проводной пульт в комплекте - Индикатор загрязнения фильтра	SAD48HD1-A	14,1	15,5	380×1200×719	55	162 400
			SAU48U1-A			1366×940×368	101	
	SAD60HD1-A/SAU60U1-A	- Подключение воздуховодов - Инфракрасный пульт (опция)	SAD60HD1-A	17,6	18,5	380×1200×719	55	208 900
			SAU60U1-A			1366×940×368	102	
	SAD80D1-A/SAU80U1-A	- Комфортный сон - Горячий запуск - Энергонезависимая память	SAD80D1-A	22,0	24,5	460×1350×700	90	371 900
			SAU80U1-A			1120×400×1545	175	
	SAD100D1-A/SAU100U1-A	- Работа в режиме охлаждения до -20 °C для 48000 BTU и выше - Работа в режиме обогрева до -15 °C	SAD100D1-A	28,0	31,0	460×1350×700	91	393 900
			SAU100U1-A			1120×400×1545	176	

FLOOR-CEILING

Сплит-системы напольно-потолочного типа (R410a, тепло/холод, on/off)

	SACF18D1-A/SAU18U1-A	Инфракрасный пульт (в комплекте)	SACF18D1-A	5,3	5,8	205×930×660	25	52 300
			SAU18U1-A			545×798×288	42	
	SACF24D1-A/SAU24U1-A	- Режим энергосбережения - Самоочистка внутреннего блока	SACF24D1-A	7,2	8,1	205×1280×660	32	66 100
			SAU24U1-A			655×824×302	50	
	SACF36D1-A/SAU36U1-A	- Объемное воздушораспределение - Турборежим	SACF36D1-A	10,6	11,7	205×1280×660	33	92 300
			SAU36U1-A			808×970×370	69	
	SACF48D1-A/SAU48U1-A	- Тихий режим - Комфортный сон	SACF48D1-A	14,0	15,5	205×1631×660	44	112 900
			SAU48U1-A			1366×940×368	101	
	SACF60D1-A/SAU60U1-A	- Работа в режиме охлаждения до -20 °C для 36000 BTU и выше - Работа в режиме обогрева до -15 °C	SACF60D1-A	17,6	18,5	205×1631×660	44	159 000
			SAU60U1-A			1366×940×368	102	

CABINET

Сплит-системы колонного типа (R410a, тепло/холод, on/off)

	SAP24P1-A/SAU24P1-A	- Инфракрасный пульт (в комплекте) - Режим энергосбережения	SAP24P1-A	7,2	7,4+3,0	1780×500×300	35	72 600
			SAU24P1-A			690×800×300	48	
	SAP48P2-A/SAU48P2-A	- Самоочистка внутреннего блока - Мягкое осушение	SAP48P2-A	14,3	16,4	1925×580×400	54	120 300
			SAU48P2-A			1320×940×340	101	
	SAP60P2-A/SAU60P2-A	- Турборежим - Режим IFEEL	SAP60P2-A	17,6	18,3	1925×580×400	54	168 000
			SAU60P2-A			1320×940×340	102	

Аксессуары

	SIW01A1	Wi Fi адаптер для полупромышленной серии SIW01, Energolux	3 200
	SCC70A1	Центральный пульт управления для полупромышленной серии SCC70A1, Energolux	50 700
	SIA01A1	Адаптер для подключения ЦПУ SIA01A1, Energolux	3 200
	SIC01A1	Пульт для полупромышленных сплит-систем SIC01A1, Energolux	3 200
	SWC02A1	Проводной пульт управления для кассетных, напольно-потолочных и канальных кондиционеров	6 900
	SWC06A1	Проводной пульт управления для кассетных, напольно-потолочных и канальных кондиционеров	9 600