

15 ЛЕТ
в РОССИИ

ROYAL
CLIMA





Системы
кондиционирования 2019

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
И МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ И МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ 2019 С 21.01.2019

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф-фektivности	Габариты блока (ДхВхГ), мм	Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб
	охл.	нагр.						
Универсальные наружные блоки								
	<p>Увеличенная длина трассы (до 50 м) Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С) Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35 °С) Универсальный внешний блок для кассетных, канальных и напольно-потолочных серий Озонобезопасный хладагент R410A</p>							
CO-E 12HN/OUT	3,60	3,90	53	см.внут.блок	800x530x286	34	31 900	28 090
CO-E 18HN/OUT	5,30	5,80	55	см.внут.блок	800x530x286	38	32 800	28 890
CO-E 24HN/OUT	7,20	8,08	56	см.внут.блок	822x655x302	50	40 200	35 490
CO-E 36HN/OUT	10,60	11,70	62	см.внут.блок	903x857x354	71	56 900	50 190
CO-E 48HN/OUT	14,00	15,50	60	см.внут.блок	940x1366x368	101	63 000	55 690
CO-E 60HN/OUT	17,60	18,50	60	см.внут.блок	940x1366x368	102	69 500	60 890
Cassette								
	<p>Встроенный дренажный насос Флюорированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата ИК-пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С) Универсальный внешний блок для всех серий Авторестарт</p>							
CO-4C 12HN	3,60	3,90	32/41	В/С	615x615x263	17,5/21,5	21 190	18 700
CO-4C 18HN	5,30	5,80	32/41	В/С	615x615x263	18/22	21 890	19 300
CO-4C 24HN	7,20	8,08	36/45	В/С	835x835x250	24/27,5	27 190	23 900
CO-4C 36HN	10,60	11,70	39/48	С/С	835x835x250	24/27,5	38 290	33 700
CO-4C 48HN	14,00	15,50	41/50	С/Д	835x835x290	26,5/30,5	41 990	37 100
CO-4C 60HN	17,60	18,50	41/50	В/Д	835x835x290	26,5/30,5	46 290	40 800
Canalizzabili								
	<p>Высокий напор внутреннего блока (до 160Па) Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу, возможность подмеса свежего воздуха Фильтр в комплекте Проводной пульт в комплекте, Опциональное подключение ИК-пульта управления Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С) Высота блока 290 мм для всех модификаций Универсальный внешний блок для всех серий</p>							
CO-D 18HN	5,30	5,80	34/44	В/С	890x785x290	34/40	20 290	17 890
CO-D 24HN	7,20	8,08	38/47	А/В	890x785x290	36/42	29 790	26 290
CO-D 36HN	10,60	11,70	41/50	С/С	890x785x290	36/42	34 690	30 690
CO-D 48HN	14,00	15,50	44/53	С/Д	1250x785x290	52/59	41 090	36 290
CO-D 60HN	17,60	18,50	44/53	В/Д	1250x785x290	52/59	44 290	39 190
Soffitto o Pavimento								
	<p>Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи Фильтр в комплекте ИК-пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С) Низкий уровень шума внутреннего блока Универсальный внешний блок для всех серий Авторестарт</p>							
CO-F 18HN	5,30	5,80	34/43	В/С	929x660x205	25/28	17 690	15 590
CO-F 24HN	7,20	8,08	38/46	А/С	1280x660x205	32/37	24 590	21 690
CO-F 36HN	10,60	11,70	41/50	С/С	1280x660x205	33/40	33 890	29 990
CO-F 48HN	14,00	15,50	42/51	С/Д	1631x660x205	44/52	43 690	38 590
CO-F 60HN	17,60	18,50	42/51	В/Д	1631x660x205	44/52	46 190	40 790
Alto								
	<p>Увеличена длина трассы (до 50 м) Режим iFEEL Режим SLEEP, TURBO, функция TIMER ИК пульт в комплекте 4 Режимы работы - охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение Авторестарт</p>							
RC-AT48HN	14,30	16,40	49	С/С	580x1925x400	54/62	119 990	105 490
RC-AT48HN					940x340x1320	101/		
RC-AT60HN	18,30	18,20	54	С/С	580x1925x400	54/62	132 790	116 790
RC-AT60HN					940x340x1320	102/		

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм Нетто	Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб	РиЦ, руб
	охл.	нагр.						
Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф-фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм Нетто	Вес нетто/брутто, кг	Рекомендованная розничная цена, руб	РиЦ, руб
	охл.	нагр.						
Multi Vela Chrome Inverter								
	Инвертор Подключение до 5 внутренних блоков Энергоэффективность класса А Низкий уровень шума 4 скорости вентилятора – низкая, средняя высокая средняя, высокая Скрытый дисплей							
RFM2-18HN/OUT	5,0 (2,2-5,8)	5,5 (2,75-6,38)	56	A	800x590x300	40/43	53 690	47 490
RFM3-27HN/OUT	7,35 (2,2-8,1)	7,95 (2,39-8,75)	56	A	800x690x300	52/55	81 090	71 290
RFM4-36HN/OUT	10,5 (2,5-11)	11 (2,67-11,2)	57	A	940x1366x368	96/109	104 490	92 390
RFM5-42HN/OUT	12 (2,77-12,7)	13 (2,96-13,1)	57	A	940x1366x368	97/110	144 690	127 290
RCI-VM09HN/IN	2,6 (1,4-3,3)	2,7 (1,2-3,0)	24/27/29/33	A	800x300x198	10/11,5	10 890	9 590
RCI-VM12HN/IN	3,6 (1,7-3,7)	3,7 (1,5-3,7)	24/27/29/33	A	800x300x198	10/11,5	11 690	10 290
RCI-VM18HN/IN	5,2 (2,5-5,8)	5,3 (2,25-5,8)	29/32/35/38	A	970x316x235	13/16	13 490	11 890
Multi Vela Chrome Inverter РАСПРОДАЖА КОМПЛЕКТОВ								
	Инвертор Энергоэффективность класса А Низкий уровень шума 4 скорости вентилятора – низкая, средняя высокая средняя, высокая Скрытый дисплей							
RFM2-18HN/OUT/RCI-VM12HN/IN/RCI-VM12HN/IN Комплект мульти сплит-системы RoyalClima 18 OUT + 2x12 IN	5,0 (2,2-5,8)	5,5 (2,75-6,38)	56	A	-	-	-	-
RFM3-27HN/OUT/RCI-VM18HN/IN/RCI-VM18HN/IN Комплект мульти сплит-системы RoyalClima 27 OUT + 2x18 IN	7,35 (2,2-8,1)	7,95 (2,39-8,75)	56	A	-	-	-	-
RFM3-27HN/OUT/RCI-VM12HN/IN/RCI-VM12HN/IN/RCI-VM12HN/IN Комплект мульти сплит-системы RoyalClima 27 OUT + 3x12 IN	7,35 (2,2-8,1)	7,95 (2,39-8,75)	56	A	-	-	-	-
RFM4-36HN/OUT/RCI-VM12HN/IN/RCI-VM12HN/IN/RCI-VM12HN/IN Комплект мульти сплит-системы RoyalClima 36 OUT + 3x12 IN	10,5 (2,5-11)	11 (2,67-11,2)	57	A	-	-	-	-
MULTI FLEXI EU ERP Inverter				A++				
	Инвертор Сезонная Энергоэффективность класса A++ Возможность подключения модуля WI-FI Подключение до 5 внутренних блоков 3 дизайна настенных внутренних блоков Низкий уровень шума 4 скорости вентилятора – низкая, средняя высокая средняя, высокая							
2RFM-14HN/OUT	4,20	4,40	54	A++ **	800x333x554	31,5/34,5	51 390	45 190
2RFM-18HN/OUT	5,30	5,60	54	A++ **	800x333x554	36,0/39,0	55 490	49 290
3RFM-21HN/OUT	6,20	6,60	54	A++ **	845x363x702	47,0/50,2	75 690	67 190
4RFM-28HN/OUT	8,30	8,80	54	A++ **	946x410x810	67,6/73,4	91 090	80 890
4RFM-36HN/OUT	10,60	11,20	54	A++ **	946x410x810	70,0/75,0	107 990	95 890
5RFM-42HN/OUT	12,40	12,40	54	A++ **	946x410x810	76,0/81,0	147 990	131 490
RCI-TM09HN	2,64	2,93	25/31/35		715x285x194	6,9/23,1	11 290	9 990
RCI-TM12HN	3,52	3,81	26/32/36		805x285x194	8,3/25,5	12 090	10 690
RCI-TM18HN	5,28	5,57	26/34/40		957x302x213	11,5/30,6	13 990	12 390
RCI-TGM09HN	2,64	2,93	25/31/35		715x285x194	6,9/23,1	11 290	9 990
RCI-TGM12HN	3,52	3,81	26/32/36		805x285x194	8,3/25,5	12 090	10 690
RCI-TGM18HN	5,28	5,57	26/34/40		957x302x213	11,5/30,6	13 990	12 390
RCI-P31HN	3,10	3,20	22/33/37		722x187x290	7,4/9,6	15 090	13 390
RCI-P41HN	4,10	4,10	22/32/38		802x189x297	8,2/10,7	16 390	14 490
RCI-P61HN	6,10	5,80	27/33/42		965x215x319	9,0/12,2	17 890	15 790
ОПЦИИ							Рекомендованная розничная цена, руб	РиЦ, руб
Комплект зимнего регулирования для полупромышленных сплит-систем установкой***	В комплект входит: > регулятор давления конденсации; > нагреватель картера; > нагреватель дренажа; > нагреватель капиллярной трубки.						6 900	6 210
Проводной пульт управления							4 100	3 600

* Денежные расчеты между продавцом и покупателем осуществляются по курсу ЦБ.

** Зависит от комбинации внутренних блоков и может быть ниже A++ класса.

*** Зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система.