

HL615.1W


Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем 260x260мм/226x226мм чугуна с водяным затвором.



Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, со снимаемой насадкой из ПП 55 - 135 мм, чугунными подрамниками 260 x 260 мм и чугунной решеткой 226 x 226 мм, с песколовкой и водяным затвором.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0605.2E
Вкладыш водяного затвора комплектный



HL0606.2E
Песколовка



HL615K
Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем.

**HL624**

Насадка d 195мм/литые подрамники 260x260мм/226x226мм чугуна

**HL0606.1E**

Чугунная решетка для сливного отверстия 226x226мм

**HL608.1**

Насадные подрамники d195мм с чугунными подрамниками 260x260мм с O-кольцом

**HL01056D**

O-кольцо 170x5,5мм

Вспомогательные материалы**HL0606.3E**

Вкладыш заслонки комплект

**HL190**

Дренажное кольцо d 195мм

**HL191**

Решётка-листвоуловитель для трапов серии Perfekt

**HL609**

Комплект электроподогрева 36Вт/230В.

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

Альтернативные детали**HL615.1**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем 260x260мм/226x226мм чугуна с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.

**HL615.1H**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугуна с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.

**HL615.1HW**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугуна с водяным затвором.

Надставные элементы**HL618**

Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.

**HL618H**

Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.

**HL620**

Насадная деталь 105мм/d 195мм

Гидроизоляционные наборы**HL86**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.

**HL86.0**

Уплотнительный комплект

**HL86.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.

**HL86.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Материал**

PP

Высота монтажа

218 mm

Размер	DN110	Насадка	55- 135mm/260x260mm Guss
Производительность	2,5 l/sec	Решётка	Gusseisen 226x226mm
Вес	12,4	Максимальная нагрузка класса	M - 12,5 t
EAN (штрих-код)	9003076011278	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	13,15 [kg]
EAN/Упаковка	9003076011278
Высота/ширина/Глубина	355/386/386 [mm]
Объём	0,05289358 [m³]

Европаллеты

Единица количества	24 [штк.]
Вес	335,6 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1650/800/1200 [mm]
Объём	1,584 [m³]