

HL310N-3000

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с
запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK
/115x115мм



Трап для внутренних помещений
DN50/75/110 вертикальный с обжимным
фланцем, запахозапирающим устройством, со
снимаемой насадкой 10 - 80 мм /
подрамниками из нержавеющей стали KCLICK-
KLACK 121 x 121 мм и решеткой из
нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными
рамами. Строительная защита во время
монтажа в комплекте.



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL3000.1

Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм с
запахозапирающим устройством. Система "KCLICK-KLACK". Крепежные рамы в
комплекте.



HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



HL0510.7EKK

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KCLICK-KLACK"



HL01086D

О-кольцо 88x5мм



HL3200

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A)
121x121мм с О-кольцом. Система "KCLICK-KLACK".



HL01067D

О-кольцо 92x4мм



HL037N.0E

Опорные рамы 123x123мм



HL310NK

Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный

Вспомогательные материалы



HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм

**HL2000KK**

Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"

**HL3110**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм

**HL3120**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"

**HL3121**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Seine"

**HL3122**

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Loire"

**HL3123**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"

**HL3124**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Nil"

**HL3125**

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Yukon"

**HL3127**

Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'

**HL3210**

Подрамники Klick-Klack V4A 121x121mm

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL840**

Противопожарная муфта R90 для серии HL310N

**HL845**

Потолочный ввод с кольцом для HL840

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PE	Высота монтажа	158 mm
Размер	DN50/75/110	Насадка	10-80 mm/121 x 121mm V2A
Производительность	0,67 l/s	Решётка	Edelstahl 115 x 115 mm
Вес	0,71	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076016327	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Мешок из ПЭ

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,712 [kg]
EAN/Упаковка	9003076016327
Высота/ширина/Глубина	0/0/0 [mm]
Объём	0 [m³]

Картон

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,9 [kg]
EAN/Упаковка	9003076016327
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	143 [штк.]
Вес	139 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1900/800/1200 [mm]
Объём	1,824 [m³]