# **HL615SW**


Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240х240мм ПП/226х226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.



Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, со снимаемыми насадными подрамниками из ПП 42 - 130 мм / 240 х 240 мм и решеткой из нержавеющей стали 226 х 226 мм, с песколовкой и водяным затвором.



### тех.изображение



# ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

# Запасные детали



**HL0605.2E** 

Вкладыш водяного затвора комплектный



**HL0606.2E** Песколовка



**HL615K** 

Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем.



### **HL622**

Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм высококачественная сталь



#### HL0605.3E

Решетка для сливного отверстия нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью



### HL0605.5E

Болты М6х30мм (2 шт.)



#### **HL608**

Насадные подрамники d195мм/240x240мм с O-кольцом



### **HL01056D**

О-кольцо 170х5,5мм

### Вспомогательные материалы



### HL0605.4E

Решетка для сливного отверстия (V4A) нержавеющая сталь 226x226мм с промежуточной деталью



### HL0606.3E

Вкладыш заслонки комплект



### HL190

Дренажное кольцо d 195мм



# HL191

Решётка-листвоуловитель для трапов серии Perfekt



### **HL609**

Комплект электроподогрева 36Вт/230В.



#### HI 619

Фиксирующие планки "FixIT"

### Альтернативные детали



### **HL615HSW**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240х240мм ПП/226х226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.



### **HL615S**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240х240мм ПП/226х226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.

# Надставные элементы



### **HL618**

Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.



### **HL618H**

Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.



### **HL620**

Насадная деталь 105мм/d 195мм

# Гидроизоляционные наборы



### HL86

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.



### **HL86.0**

Уплотнительный комплект



### **HL86.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.



### **HL86.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Материал
 PP
 Высота монтажа
 218 mm

 
 Размер
 DN110
 Насадка
 42-130mm/240x240mm

 Производительность
 2,5 l/sec
 Решётка
 Edelstahl 226x226mm

ZZOXZZOIIIII

**Вес** 3,3 **Максимальная** L - 1,5 t

**EAN (штрих-код)** 9003076011292 **Приёмное** отверстие

Нормы

# ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

## Картон

**Bec** 4,05 [kg]

**ЕАN/Упаковка** 9003076011292

**Высота/ширина/Глу** 355/386/386 [mm]

**Объём** 0,05289358 [m³]

## Европаллеты

**Bec** 117,2 [kg]

EAN/Упаковка

**Высота/ширина/Глу** 1650/800/1200 [mm]

**Объём** 1,584 [m³]