


HL615S


Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.



Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, со снимаемыми насадными подрамниками из ПП 42 - 130 мм / 240 x 240 мм и решеткой из нержавеющей стали 226 x 226 мм, с песколовкой и морозоустойчивым запахозапирающим устройством.



тех.изображение



ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0606.2E

Песколовка



HL0606.3E

Вкладыш заслонки комплект



HL615K

Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем.

**HL622**

Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм высококачественная сталь

**HL0605.3E**

Решетка для сливного отверстия нержавеющей сталь 226x226мм с промежуточной деталью

**HL0605.5E**

Болты М6х30мм (2 шт.)

**HL608**

Насадные подрамники d195мм/240x240мм с О-кольцом

**HL01056D**

О-кольцо 170x5,5мм

Вспомогательные материалы**HL0605.2E**

Вкладыш водяного затвора комплектный

**HL0605.4E**

Решетка для сливного отверстия (V4A) нержавеющей сталь 226x226мм с промежуточной деталью

**HL190**

Дренажное кольцо d 195мм

**HL191**

Решётка-листвоуловитель для трапов серии Perfekt

**HL609**

Комплект электроподогрева 36Вт/230В.

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL635**

Дренажная насадка 362x362мм/240x240 алюминий

Альтернативные детали**HL615HS**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющей сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.

**HL615HSW**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющей сталь с водяным затвором.

**HL615SW**

Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющей сталь с водяным затвором.

Надставные элементы**HL618**

Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.

**HL618H**

Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.

**HL620**

Насадная деталь 105мм/d 195мм

Гидроизоляционные наборы**HL86**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.

**HL86.0**

Уплотнительный комплект

**HL86.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.

**HL86.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	Высота монтажа	218 mm
Размер	DN110	Насадка	42- 130mm/240x240mm
Производительность	4,2 l/sec	Решётка	Edelstahl 226x226mm
Вес	3,3	Максимальная нагрузка класса	A - 1,5 t (aussen)
EAN (штрих-код)	9003076010943	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	4,05 [kg]
EAN/Упаковка	9003076010943
Высота/ширина/Глубина	355/386/386 [mm]
Объём	0,05289358 [m³]

Европаллеты

Единица количества	24 [штк.]
Вес	117 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1650/800/1200 [mm]
Объём	1,584 [m³]