

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ И СТЕНОРЕЗЫ



DD 4025

ID: 16276

Комплектация:

- Шланг для подачи воды
- Гаечный ключ 36 мм
- Ключи шестигранные - 3 / 4 мм
- Цанга
- Рукоятка для регулировки высоты
- Анкерное крепление
- Переходник с M22 на 1 1/4-7UNC

ПОСТОЯННАЯ
МОЩНОСТЬЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРУЗКИМОБИЛЬНАЯ БАЗА
С КОЛЕСАМИ90° РЕГУЛИРОВКА УГЛА
НАКЛОНА 0-90°

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	3950 Вт
Число оборотов	580 об/мин
Тип сверления	мокрое
Мин. / макс. диаметр бурения	15 / 255 мм
Шпindelь	M22

DD 4430

ID: 13539

Комплектация:

- Шланг для подачи воды
- Гаечный ключ 36 мм
- Ключи шестигранные - 3 / 4 мм
- Цанга
- Рукоятка для регулировки высоты
- Анкерное крепление
- Переходник с M22 на 1 1/4-7UNC

ПОСТОЯННАЯ
МОЩНОСТЬЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРУЗКИМОБИЛЬНАЯ БАЗА
С КОЛЕСАМИ90° РЕГУЛИРОВКА УГЛА
НАКЛОНА 0-90°

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	4350 Вт
Число оборотов	630 об/мин
Тип сверления	мокрое
Мин. / макс. диаметр бурения	15 / 305 мм
Шпindelь	M22

DD 4025 MF

ID: 13538

Комплектация:

- Шланг для подачи воды
- Гаечный ключ 36 мм
- Ключи шестигранные - 3 / 4 мм
- Цанга
- Рукоятка для регулировки высоты
- Анкерное крепление
- Переходник с M22 на 1 1/4-7UNC

ПОСТОЯННАЯ
МОЩНОСТЬЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРУЗКИМОБИЛЬНАЯ БАЗА
С КОЛЕСАМИ90° РЕГУЛИРОВКА УГЛА
НАКЛОНА 0-90°

Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	3950 Вт
Число оборотов	580 об/мин
Тип сверления	мокрое
Мин. / макс. диаметр бурения	15 / 255 мм
Шпindelь	M22

DD 5035

ID: 22850

Комплектация:

- Шланг для подачи воды
- Изоляционные кольца
- Рукоятка для регулировки высоты
- Анкерное крепление
- Переходник с M22 на 1 1/4-7UNC

ПОСТОЯННАЯ
МОЩНОСТЬЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРУЗКИМОБИЛЬНАЯ БАЗА
С КОЛЕСАМИ90° РЕГУЛИРОВКА УГЛА
НАКЛОНА 0-90°


Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	4980 Вт
Число оборотов	600 об/мин
Тип сверления	мокрое
Мин. / макс. диаметр бурения	15 / 345 мм
Шпindelь	M22

DD 1409

ID: 15281

Комплектация:

- Шланг для подачи воды
- Рукоятка
- Цанга
- Рукоятка для регулировки высоты




Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1400 Вт
Число оборотов	1800 об/мин
Тип сверления	мокрое
Мин. / макс. диаметр бурения	15 / 95 мм
Шпindelь	M22

DD 1713

ID: 15282

Комплектация:

- Шланг для подачи воды
- Гаечный ключ 36 мм
- Ключи шестигранные - 3 / 4 мм
- Рукоятка
- Цанга
- Рукоятка для регулировки высоты




Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1650 Вт
Число оборотов	1800 об/мин
Тип сверления	мокрое
Мин. / макс. диаметр бурения	15 / 100 мм
Шпindelь	M22

DD 1713 S

ID: 15281

Комплектация:

- Шланг для подачи воды
- Гаечный ключ 36 мм
- Ключи шестигранные - 3 / 4 мм
- Рукоятка
- Цанга
- Рукоятка для регулировки высоты



Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1650 Вт
Число оборотов	1800 об/мин
Тип сверления	мокрое
Мин. / макс. диаметр бурения	15 / 135 мм
Шпindelь	M22

DD 2016

ID: 51684

Комплектация:

- Бурши противозамусные
- Шланг для подачи воды
- Адаптер для подсоединения воды с краном
- Адаптер для сбора пыли
- Гаечный ключ 32 мм
- Рукоятка
- Соединительная муфта для шланга
- Уплотнительное кольцо - 2 шт
- Угольные щетки



Параметры сети	220/50 В/Гц
Мощность	1900 Вт
Число оборотов	1330/2630 об/мин
Число ударов	26600/52600 уд/мин
Тип сверления	сухое
Мин. / макс. диаметр коронки	15 / 100 мм
Шпindelь	M22

Алмазные коронки

PRO Quality - PS

Модель	Диаметр	Длина
52147	102	350
52153	102	450
52148	108	350
52154	108	450
52149	112	350
52155	112	450
52150	120	350
52156	120	450
52151	132	350
52157	132	450
52152	152	350
52158	152	450

STANDART Quality - BT

Для сухого бурения

Модель	Диаметр	Длина
41354	32	370
41361	32	450
41355	36	370
41362	36	450
41356	40	370
41363	40	450
41357	51	370
41364	51	450
41358	56	370
41365	56	450
38419	63	370
41366	63	450
41359	76	370
41367	76	450
41360	83	370
41368	83	450

STANDART Quality - BT

Модель	Диаметр	Длина
13226	102	350
13243	102	450
13227	108	350
13244	108	450
13649	112	350
13650	112	450
13228	120	350
13253	120	450
13229	132	350
13245	132	450
13230	152	350
13246	152	450
13231	168	350
13247	168	450
13232	180	350
13248	180	450
25104	20	370
13233	200	350
13249	200	420
13234	254	350
13250	254	420
13997	27	370
13235	300	350
13251	300	420
13217	32	370
13236	32	450
13220	38	370
13237	38	450
13221	40	370
13238	40	450
13222	51	370
13239	51	450
13223	56	370
13240	56	450
17504	63	370
13224	76	370
13241	76	450
26310	83	150
13225	83	370
13242	83	450
14819	89	370

Адаптер

ID: 13252

Адаптер для алмазных коронок ALTECO 1 1/4»-7UNC на BT M22 - с направляющим сверлом для алмазных коронок.



Адаптер

ID: 52159

Адаптер для алмазных коронок ALTECO BT M22x2.5 на 1 1/4



Удлинитель

ID: 17190

Данный удлинитель позволяет дополнительно добавить 30 см к длине коронки.

