

Модель	Артикул	Наименование	Описание	Кол-во / Цена с НДС
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ		СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12 - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 900 мм		
	HBD-275H90-1	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	658 100 P
	HBD-275H90-2	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 2 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочным рукавом 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	1 026 400 P
	HBD-275H90-3	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	1 389 100 P
	HBD-275H90-4	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	1 751 900 P
	HBD-275H90-5	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	2 283 000 P
	HBD-275H90-6	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	2 645 500 P
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ		СЕРИЯ RBD REINFORCED K4 УСИЛЕННАЯ - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 900 мм		
	RBD-275H90-1	RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Столб оборудован зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	581 500 P
	RBD-275H90-2	RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 2 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочным рукавом 1,2 метра, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	888 800 P

	RBD-275H90-3	RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		1 182 700 P
	RBD-275H90-4	RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		1 476 500 P
	RBD-275H90-5	RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		1 938 400 P
	RBD-275H90-6	RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 232 400 P

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ **СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА 800 мм**

	TBD-220H80-1	TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Столб оборудован зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		436 700 P
	TBD-220H80-2	TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 2 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочным рукавом 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы из нержавеющей стали оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		603 900 P
	TBD-220H80-3	TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		783 700 P
	TBD-220H80-4	TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		979 400 P
	TBD-220H80-5	TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		1 169 000 P
	TBD-220H80-6	TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		1 333 700 P

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ **СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА 600 мм**

	TBD-220H60-1	TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Столб оборудован зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		409 200 P
--	---------------------	---	--	--	-----------

	TBD-220H60-2	TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 2 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочным рукавом 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы из нержавеющей стали оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		556 100 P
	TBD-220H60-3	TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		719 900 P
	TBD-220H60-4	TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		893 100 P
	TBD-220H60-5	TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		1 068 800 P
	TBD-220H60-6	TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		1 215 700 P

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ **СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА 500 мм**

	TBD-220H50-1	TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Столб оборудован зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		388 100 P
	TBD-220H50-2	TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 2 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочным рукавом 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы из нержавеющей стали оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		519 400 P
	TBD-220H50-3	TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		672 600 P
	TBD-220H50-4	TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		827 600 P
	TBD-220H50-5	TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		993 900 P
	TBD-220H50-6	TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.		1 125 000 P

Модель Артикул Наименование Описание Кол-во / Цена с НДС

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ **ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОТАРАННЫХ БОЛЛАРДОВ**

HPU-HSEXT-1M	Удлинитель шланга для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами, 1 метр.	Опция удлинения стандартного десятиметрового рукава высокого давления от шкафа управления до блокиратора.		5 200 P
TRFL-220	Светофор двухсекционный стандартный со столбом.	Светофор светодиодный (зеленый / красный) 200 мм, с оцинкованным окрашенным столбом 60 мм.		38 800 P
TRFL-300	Светофор двухсекционный увеличенный со столбом.	Светофор светодиодный (зеленый / красный) 300 мм, с оцинкованным окрашенным столбом 60 мм.		49 500 P

SP-18000	Дренажный насос 18.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 18.000 л/ч.		33 400 P
SP-23000	Дренажный насос 23.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 23.000 л/ч.		75 400 P
HPU-IP67	Комплект герметизации IP67.	Комплект герметизации IP67 для шкафа управления дорожными блокираторами и боллардами.		34 200 P
HPU-HA-HB	Гидроаккумулятор для автоматических выдвижных боллардов.	Гидроаккумулятор для активации системы скоростного подъема EFO Fast Raise Up, для автоматических боллардов всех серий.		по запросу
HPU-CO	Система охлаждения масла.	Система охлаждения масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон положительных рабочих температур до +70°C.		90 500 P
HPU-HTRO	Система обогрева масла.	Система обогрева масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.		90 500 P
HPU-HTRC	Система обогрева для блоков управления.	Система обогрева шкафа управления электрокомпонентов для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.		33 600 P
HPU-OLVLS	Датчик уровня масла.	Датчик уровня масла для дорожных блокираторов серии RRB и RB, боллардов серии RBD и TBD.		6 700 P
HPU-DCMB	Система аварийного питания.	Система аварийного питания для дорожных блокираторов и боллардов. В комплекте с дополнительным мотором гидронасоса (24V DC) и аккумулятором. Позволяет осуществлять до 50 подъемов и 50 опусканий платформы при отсутствии внешнего электропитания..		420 600 P
HPU-DPLC	Диагностический экран для блоков управления.	Диагностический экран PLC для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами.		9 900 P
HPU-EBTN	Кнопочная станция.	Внешняя кнопочная станция для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами.		5 800 P
HPU-MANLFTP	Система аварийного ручного подъема.	Система аварийного ручного подъема для дорожных блокираторов серии TRB и боллардов серии TBD. Позволяет поднимать и опускать платформу или столб вручную в случае сбоя питания или во время технического обслуживания.		31 000 P
HBD-RBD-SLV-304	AISI 304 SLEEAVING - Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 304.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 304.		41 100 P
HBD-RBD-SLV-316	AISI 316 SLEEAVING - Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 316.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 316.		50 700 P

СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12, K8 и RBD REINFORCED K4 УСИЛЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 950 мм

	HBD-275S95-SRF12-SHLW	HBD 275S950 SHALLOW - Блокиратор стационарный серии HBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K12	Блокиратор стационарный серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K12, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с ASTM F2656 M, C7 (K-12) / 80 km/h (50 mph), IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).		150 900 P
	HBD-275S95-SRF8-SHLW	HBD 275S950 SHALLOW - Блокиратор стационарный серии HBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K8	Блокиратор стационарный серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K8, диаметр 275, высота 950 мм. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Bollard V / 7200[N3C] / 64 km/h (40 mph), PAS68: 2013 Bollard V / 7500[N3] / 64 km/h (40 mph), ASTM F2656-18 C750/7200 / 64 km/h (40 mph).		134 000 P
	RBD-275S95-SRF4-SHLW	RBD 275S950 SHALLOW - Блокиратор стационарный серии RBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K4	Блокиратор стационарный серии RBD SHLW Reinforced усиленный K4, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		124 100 P

СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12, K8 и RBD REINFORCED K4 ГЛУБОКОГО МОНТАЖА - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 1000 мм

	HBD-275S100-SRF12	HBD 275S1000 - Блокиратор стационарный серии HBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K12	Блокиратор стационарный серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12, диаметр 275, высота 950 мм. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-15 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).		127 300 P
	RBD-275S100-SRF8	RBD 275S1000 - Блокиратор стационарный серии RBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K8	Блокиратор стационарный серии RBD Reinforced усиленный K8, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		116 600 P
	RBD-275S100-SRF4	RBD 275S1000 - Блокиратор стационарный серии RBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K4	Блокиратор стационарный серии RBD Reinforced усиленный K4, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		110 500 P

СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ



















СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION СТАЦИОНАРНЫЕ - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА от 500 до 1000 мм

	TBD-220S50	TBD 220S500 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		49 100 Р
	TBD-220S50-INOX	TBD 220S500 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		63 000 Р
	TBD-220S60	TBD 220S600 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		55 800 Р
	TBD-220S60-INOX	TBD 220S600 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		72 200 Р
	TBD-220S70	TBD 220S700 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 700 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		62 300 Р
	TBD-220S70-INOX	TBD 220S700 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 700 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		83 300 Р
	TBD-220S80	TBD 220S800 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		66 900 Р
	TBD-220S80-INOX	TBD 220S800 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		90 400 Р
	TBD-220S90	TBD 220S900 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 900 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		71 000 Р
	TBD-220S90-INOX	TBD 220S900 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 900 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		98 300 Р
	TBD-220S100	TBD 220S1000 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 1000 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		77 700 Р
	TBD-220S100-INOX	TBD 220S1000 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 1000 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		105 200 Р





СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ

СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION СТАЦИОНАРНЫЕ - ДИАМЕТР 270, ВЫСОТА от 500 до 1000 мм





	TBD-270S50	TBD 270S500 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		55 600 Р
	TBD-270S50-INOX	TBD 270S500 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		70 600 Р
	TBD-270S60	TBD 270S600 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		62 300 Р

	TBD-270S60-INOX	TBD 270S600 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 600 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		80 700 P
	TBD-270S70	TBD 270S700 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 700 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		69 700 P
	TBD-270S70-INOX	TBD 270S700 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 700 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		93 000 P
	TBD-270S80	TBD 270S800 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 800 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		74 700 P
	TBD-270S80-INOX	TBD 270S800 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 800 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		101 300 P
	TBD-270S90	TBD 270S900 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 900 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		79 300 P
	TBD-270S90-INOX	TBD 270S900 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 900 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		108 900 P
	TBD-270S100	TBD 270S1000 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 1000 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		87 000 P
	TBD-270S100-INOX	TBD 270S1000 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 1000 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		117 600 P





СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ **СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION СЪЕМНЫЕ - ДИАМЕТР 114, ВЫСОТА от 900 мм**









	TBD-114S90-RMB	TBD 114S900 RMB - Блокиратор съемный серии TBD, диаметр 114, высота 900 мм, RAL9006.	Блокиратор съемный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		57 700 P
	TBD-114S90-RMB-INOX	TBD 114S900 RMB - Блокиратор съемный серии TBD, диаметр 114, высота 900 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор съемный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		64 600 P

СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ **СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION СЪЕМНЫЕ - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА от 900 мм**

	TBD-220S90-RMB	TBD 220S900 RMB - Блокиратор съемный серии TBD, диаметр 220, высота 900 мм, RAL9006.	Блокиратор съемный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		118 300 P
	TBD-220S90-RMB-INOX	TBD 220S900 RMB - Блокиратор съемный серии TBD, диаметр 220, высота 900 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор съемный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		145 500 P

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ **ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОТИВОТАРАННЫХ БОЛЛАРДОВ**

RMB-FLSH-220	Световая индикация для стационарных боллардов 220 мм.	Световая индикация для стационарных боллардов серии TBD 220 мм.		10 800 P
RMB-FLSH-270	Световая индикация для стационарных боллардов 270 мм.	Световая индикация для стационарных боллардов серии TBD 270 мм.		10 500 P
RMB-FLSH-275	Световая индикация для стационарных боллардов 275 мм.	Световая индикация для стационарных боллардов серий HBD и RBD 275 мм.		10 800 P
RMB-FLSH-SMPS	Контроллер световой индикации.	Контроллер световой индикации для стационарных боллардов всех серий, максимум 5 индикаторов.		4 300 P

HBD-RBD-SLV-304	AISI 304 SLEEVING - Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 304.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 304.		41 100 P
HBD-RBD-SLV-316	AISI 316 SLEEVING - Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 316.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 316.		50 700 P
ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ		ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОТИВОТАРАННЫХ БОЛЛАРДОВ ГЛУБОКОГО МОНТАЖА		
RMB-RL-SRF12	Монтажное основание для съемного блокиратора HBD, SRF K12.	Оptionальная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12.		144 900 P
RMB-RL-SRF8	Монтажное основание для съемного блокиратора HBD, SRF K8.	Оptionальная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии HBD Anti-terror Heavy Duty K8.		144 900 P
RMB-RL-SRF4	Монтажное основание для съемного блокиратора RBD, SRF K4.	Оptionальная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии RBD Reinforced усиленный K4.		144 900 P
ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ		ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОТИВОТАРАННЫХ БОЛЛАРДОВ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА		
RMB-RL-SRF12-SHLW	Монтажное основание для съемного блокиратора HBD поверхностного монтажа, SRF K12.	Оptionальная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K12.		136 600 P
RMB-RL-SRF8-SHLW	Монтажное основание для съемного блокиратора HBD поверхностного монтажа, SRF K8.	Оptionальная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K8.		136 600 P
RMB-RL-SRF4-SHLW	Монтажное основание для съемного блокиратора RBD поверхностного монтажа, SRF K4.	Оptionальная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии RBD SHLW Reinforced усиленный K4.		136 600 P